

电解铝厂煤仓衬板 德州科通橡塑 长春煤仓衬板

产品名称	电解铝厂煤仓衬板 德州科通橡塑 长春煤仓衬板
公司名称	德州科通橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县工业园黄山路
联系电话	13853458607

产品详情

煤仓衬板的性能：

1、使用性广，有适应低温环境直接输料的胶粘型衬板；有适应大块物料打击的抗冲击型衬板；有适应高温环境的风力输送粉末的直粘型衬板；有适应异型快速管状组合型衬里；有适应动态运行高速运转的粘固型陶瓷风机叶片。 2、硬度大，常见的煤仓粘堵形式有两种，一种是湿煤粉首先在仓壁上粘结，一层一层叠加在一起，后是仓内形成类似鼠洞外形，再装煤是就会造成堵仓。耐磨机能好，使用寿命长。 3、在制粉系统中的应用，燃煤电厂制粉系统的磨损大都以煤粉碰撞、摩擦、冲击为主。煤仓衬板的工作环境:1、工作环境复杂，粉尘过多、光线不足，容器内作业。对制粉系统的管理各个电厂采取方法有：它耐磨机能固然优胜于钢板且强度、粘结性等较好；但它的缺点是施工难度较大且用度较高。高速煤粉气流对制粉系统设备，尤其是对磨煤机出口管道、一次风管道弯头、粗细粉分离器进出口管道磨损尤为严峻。

辉绿岩铸石板具有摩擦系数小、耐磨、使用寿命长、价格低廉等优点，但其性脆、抗冲击性能差，维修较困难铸铁块造价低，耐磨性好，长春煤仓衬板，

进行煤仓衬板安装时，在操作或环境温度出现较大变化的情况下，衬板的固定形式必须考虑它自由膨胀或收缩。任何一种固定方法，设计时都应考虑到有利于散装物料的流动，并且螺钉头母总是埋入衬板内。耐弱酸，耐碱和一般溶剂，尼龙衬板电绝缘性好，有自熄性，无臭，耐候性好，染色性差。对于较厚的衬板，接边应切成45度。这样，容许长度有变化，并在贮仓内形成平滑的塑料平面，有利于物料的流动。

煤仓衬板的形成

我国煤矿、电厂、码头储存煤炭的煤仓基本上都是用混凝土浇注而成，其表面不光华，超高分子煤仓衬板，摩擦系数大，吸水性高，这是经常造成粘结和堵仓的主要原因。特别是在软煤开采，粉煤多、水分大的情况下，堵仓事故尤其严重。

电解铝厂煤仓衬板-德州科通橡塑-长春煤仓衬板由德州科通橡塑制品有限公司提供。德州科通橡塑制品有限公司为客户提供“超高分子聚乙烯板,煤仓衬板,聚乙烯板材,铸石板,压延微晶板”等业务,公司拥有“科通”等品牌,专注于塑料板(片、节)、棒等行业。一般行业标准的这种衬板大多具有耐化学侵蚀性、重量轻、坚固、电绝缘性良好、耐老化变形力好的特点,而且不仅可以抗风、抗震,且防火性能好,产品韧性与强度兼具,隔热保温性能更好。 ,在山东省德州市宁津县工业园黄山路的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:宋经理。同时本公司还是从事聚乙烯煤仓衬板,高分子煤仓衬板,德州科通橡塑制品有限公司的厂家,欢迎来电咨询。