

耐磨防腐不锈钢变形缝

产品名称	耐磨防腐不锈钢变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	50.00/米
规格参数	型号:RM型
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

抗磨损耐腐蚀不锈钢板材建筑变形缝

平屋面变形缝图集

平屋面(上人屋面)变形缝图集

屋面变形缝做法

把握平屋面变形缝图集构造可以取得成功的进入安装产品，具体的变形缝图集在本企业网站全是有详细说明，点一下主页的“变形缝图集”可以免费下您所需的平屋面变形缝图集做法，注意的是无论选取哪一个规格型号的产品，都尽量按照操作步骤进行逐一建筑工程施工，做好防水涂料的铺设，操作面板钢筋连接和补胶，那般可以有效的防止降雨漏水，对以后的建筑物具备确保作用。

等高线建筑变形缝种类中，防水卷材应满粘铺至墙壁，随后上方用防水卷材遮盖，覆盖的防水卷材与防潮层粘紧，正中间应尽可能向缝中松弛，并在其上置放聚乙烯泡沫板棒，再在其上遮盖一层防水卷材，两边松弛并与地面防水粘紧。

多少跨建筑变形缝中，

先低跨的防水材料应铺至低跨墙顶，随后再在其上遮盖一层防水卷材密封，其一端与铺至铺至墙壁的防水材料粘紧，

另一端用装饰条钉压在高跨墙面凹形槽内，用橡胶密封件封固，正中间应尽可能松弛在缝中。

建筑变形缝顶部加口后盖板：

等高线建筑变形缝种类中，建筑变形缝顶端加扣混凝土后盖板或金属材料后盖板；

多少跨建筑变形缝种类中，在高跨墙面凹形槽上方钉压金属材料生成高分子材料后盖板，端部由橡胶密封件密封性。

清除与查验维修：

对已竣工的排水沟、檐口防水材料开展查验，对不符合规定的位置开展整修，并与此同时将脏物清洗整洁。

常见问题：

- 1、建筑变形缝的防潮相对高度不可低于250 mm
- 2、地面防水应铺贴住建筑变形缝两边填充墙的上方；
- 3、建筑变形缝内要添充聚乙烯塑料泡沫，上方填放补衬原材料，并且用防水卷材密封
- 4、建筑变形缝顶端需加扣混凝土或金属材料后盖板，混凝土后盖板的接缝处运用橡胶密封件嵌填