

雅潭松装饰材料 抗倍特卫生间隔断 德阳卫生间隔断

产品名称	雅潭松装饰材料 抗倍特卫生间隔断 德阳卫生间隔断
公司名称	重庆雅潭松装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区玉清寺西山村工业园临13号
联系电话	18523385411 18523385411

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆雅潭松装饰材料有限公司

卫生间隔断的安装步骤

1、安装固定板

卫生间隔断的安装步骤及施工注意事项是什么?在墙壁上找到合适的位置画出固定片的中心线，在墙壁中心线上对应的打上几个孔，公厕卫生间隔断，用膨胀丝把固定板固定在墙上

2、安装调整底座

根据预先设计好的施工图，在卫生间地板上地板找到底座位置并画出中心线，然后固定底座;

3、安装隔间板

把隔间板放在调整底座上，然后调整底座高低使隔间板紧贴墙壁上的固定板，等一切都调整后，用螺丝把隔间板固定在固定板和调整底座上;

与密度板相比，重庆公共卫生间隔断还具有以下优点：

一，密度高，这就在抗外力击打方面明显高于密度板。公共卫生间隔断的密度在3300而密度板在880左右。

二，重庆公共卫生间隔断耐酸碱易清洁的特性多，要比密度板优越很多。特别是在公共场所中比如卫生间隔断，桑拿柜，医院等。

三，隔断在防潮和防水方面，比密度板更具优势。因为密度板是经胶粘剂进胶粘而成的，所以一旦受到水气的侵蚀，很容易造成密度板的开胶。

四，重庆公共卫生间隔断防火防水性能要远远高于密度板，由于其高密度，很难被点燃的，抗倍特卫生间隔断，而密度板就很容易被点燃，往往在重大火灾事故中，密度板可谓是火上浇油。

五，重庆公共卫生间隔断的表面处理款式多样化颜色丰富多彩，还可以异形处理，更加丰富了隔断家族的多样性。

卫生间隔断板材种类

防潮板

防潮板就是在基材的生产过程中加入一定比例的防潮粒子，又名C?H?N?板，用多层特殊纤维材料，经适量酚醛树脂浸透，经高温高压制而成，适合潮湿环境，卫生间隔断配件，防潮板截面遇水膨胀的程度大大下降。卫生间隔断的安装步骤及施工注意事项是什么?由木纤维加特殊防潮剂，面饰C?H?N?经高温高压一次性成型。所有机械性能、物理特性、表面特性均符合德国工业标准DIN要求，品质好，是卫浴隔断材料的选择。

PVC板

PVC板是以PVC为原料制成的截面为蜂巢状网眼结构的板材。是一种真空吸塑膜，德阳卫生间隔断，用于各类面板的表层包装，所以又被称为装饰膜、附胶膜，应用于建材、包装等诸多行业。

PVC板产品的特点：1、防水、阻燃、耐酸碱、防蛀、质轻、保温、隔音、减震的特性;2、和木材同等加

工，且加工性能远远优于木材;3、是木材、铝材、复合板材的理想替代品。

雅潭松装饰材料(图)-抗倍特卫生间隔断-德阳卫生间隔断由重庆雅潭松装饰材料有限公司提供。重庆雅潭松装饰材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。雅潭松装饰材料——您可信赖的朋友，公司地址：重庆市大渡口区跃进街道钢城实验小学旁，联系人：全经理。