

优邦 精装修腻子粉 明心亮点建筑 南京精装修腻子粉

产品名称	优邦 精装修腻子粉 明心亮点建筑 南京精装修腻子粉
公司名称	南京明心亮点建筑装饰设计有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区麒麟街道袁家边500号
联系电话	15051830933

产品详情

执标行准 JC/T547-2005基面处理1、所有基面应坚实、干燥、清洁、不晃动、无油污、蜡渍、混凝土养护剂和其它松散物。2、有油漆的基面应做粗糙，优邦 精装修腻子粉，至少暴露80%的原基层。3、新混凝土基面，应至少养护28天方可铺砖。4、新抹灰基面应至少养护7天方可铺砖。5、旧混凝土或抹灰基面可使用工业洗涤剂或去油污剂清洁，然后用高压水冲洗干净。其表面经晾干24h后方可铺砖。6、清除混凝土表面的残余物，特别是倾斜的混凝土平板上所残留的脱模剂。7、在吸水率大的底材或者在高温、干燥的环境下，施工前须先润湿基面。

其主要成分是颗粒小、硬度高的石英砂，优力邦精装修腻子粉，和水泥、胶粉。他是一种遇水可再分散的憎水性的乙烯/月桂酸乙烯酯/三元共聚胶粉。其主要作用是在粘结砂浆处于新拌状态时，具有分散和引气功效，因此可改善砂浆的工作性;使砂浆的保水性增强，从而使水泥可在很长一段时间内进行水化，更充分的水化形成使砂浆获得了较高的强度;此外，胶粉分散后成膜并作为第二种胶粘剂发挥增强作用，作为增强材料分布与整个砂浆体系中，优邦 精装修腻子粉，因此增加了砂浆的内聚力；

瓷砖粘合剂减少了传统施工工艺对基层洒水及浸砖的工序的依赖性，较好地避免了因浸砖、洒水不够。将一包材料按特定的配水比混合搅拌，搅拌至均匀无结块，南京精装修腻子粉，让浆料静置3至5分钟，再搅拌一次，即可使用。选择合适的齿型刀以确保有效粘贴面积至少有板、瓷砖等面积的65%。用齿型刀把砂浆满批基面3至5毫米厚，然后用刀有齿形的一边以直线或S形拉出条纹状，刀平面和基层平面相交呈45度至60度。瓷砖不必浸水，只需按排列顺序粘贴于墙/地面并压实即可。并在规定的时间内调整瓷砖位置。未干固的胶浆可用水清除，但固化后只能使用机械方法去除。

优邦 精装修腻子粉-明心亮点建筑-南京精装修腻子粉由南京明心亮点建筑装饰设计有限公司提供。南京明心亮点建筑装饰设计有限公司为客户提供“水泥,黄沙,装饰材料五金”等业务，公司拥有“明心亮点”等品牌，专注于水泥及制品等行业。，在南京市江宁区麒麟街道袁家边500号的名声不错。欢迎来电垂询

, 联系人：马明亮。