

高埗橡胶同步带 凯奥 台湾的同步带厂 氯丁橡胶同步带

产品名称	高埗橡胶同步带 凯奥 台湾的同步带厂 氯丁橡胶同步带
公司名称	东莞市凯奥机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区石美管理区万高路99号
联系电话	13038899445 13038899445

产品详情

同步皮带，同步带轮，惰轮，冷挤压轮，特种加工，免费开模，免费传动设计，20年配套，百万库存！
台湾品质，大陆价格

如今，在这个工业发展迅速的年代里，已经有许多的工厂在生产产品的时候都在使用传送带，这样能够快速的提高生产过程中的工作效率，但是在选择同步带轮的时候，又有许多的人不知道该怎么去正确的合理的选择同步带轮，在这里凯奥东莞传动和大家一起来看一下该怎么选择同步带及带轮。

选择同步带，我们先要了解常规的同步带有哪些？

同步齿形皮带齿型有（S1M，S1.4111M，S1.5M，S2.032M，S2.1167M，PITCH1.0，S1.016M，S1.026M，S8.822M，TN10，TN15，MSL，(2.0158MM)，MLL，2.1167MM)，SL5.0MM)，MXL，XXL，XL，L，H，XH，XXHT2，T2.5，T3，T5，T10，T20，AT3，AT5，AT10，AT20，S2M，2M，RPP2M，2GT，2MR，S3M，3M，3GT，RPP3M，3MR，S4.5M，S5M，RPP5M，5M，5GT，H5GT，EV5GT，U5GT，5MR，8M，S8M，RPP8M，

8YU，8MGT，8MR，14M，S14M，RPP14M，14MGT，橡胶同步带优点，20M，S20M，RPP20M) 材质有橡胶与聚胺酯。都可以做环带与开口带，都可以特殊加工！

是不是看得有点眼花？没有关系！在这里，你可以找到所有的同步带的参数http://www.aorow/dgweb_content-754257.html

当然，特殊齿型上面可能没有，一般特殊齿型用在特殊行业，这需要您联系我司相关技术与业务人员！

了解了同步带齿型，当然，也有对应的同步轮，同步轮相关资料参数，可以在这里查到http://www.aorow/dgweb_content-757589.html

我们在初步做了解后，是否知道怎么才能选型？其实，很多时候，如果不是人员，对于这个行业没

有更深入的了解，会一头雾水！但你找到我们，您就免除了这个担忧！

您只要提供以下参数即可：

1.电机功率（我们通过查表即可为您选适合您的皮带）

2.大齿轮直径范围（我们根据测算与查表，准确确认同步轮参数）

3.小齿轮直径范围（我们根据测算与查表，准确确认同步轮参数）

4.中心距可调整的范围

（必须告诉我们调整范围，因为根据齿轮参数，同步带型号，我们需要微调中心距）

5.转速（以便我们参数选型皮带）

6.使用场景及用在什么产品上（根据他推荐不同的材质，不同特征，或者特殊表面处理的皮带）

同步带轮（同步带轮）有以下的七个特点：

（1）传动比较准确，工作的时候没有滑动现象，而且具有稳定的传动比；

（2）传动时比较平稳，具有缓冲和减振的能力，噪声还很低；

（3）传动的效率较高，能够达到0.98，节能效果非常的明显；

（4）维护保养起来非常的方便，不需要润滑，况且维护的费用还很低；

（5）速比范围比较大，通常可以达到10，线速度可达50m/s，具有很大的功率传递范围，通常可以达到几瓦到几百千瓦；

（6）能够使用在长距离的传动中，中心距可达10米以上。

（7）没有污染，能够在工作恶劣的环境下正常的工作。

您如果您已设计好，选好型，知道齿轮参数，知道中心距参数，也可以在这里直接计算节线长<http://www.aorow/dgweb-116609.html> 但算出来的节线长可能不是整齿，需要调整中心距来调整皮带长度，我们建议您直接联系我们的技术人员，为您提供的解决方案

同步带安装时必须注意适当的张紧力。

同步带张紧力过小，易导致带齿从带轮齿槽中跳出;带张紧力过大，则易使带寿命降低。

同步带的张紧可通过改变传动装置中心距来实现。

其张紧的合适程度可在两个带轮间跨度中点上加重量来检验，所加重量大小取决于同步带的型号、宽度

及带长.

橡胶同步皮带，输送机械同步皮带，机器人同步皮带

凯奥公司可以根据您的要求订做，免费开模，免费传动设计，高埗橡胶同步带，20年配套，百万库存！台湾品质，大陆价格

同步皮带可应用于更轻更紧凑的传动系统市场应用：

，包括数据存储设备，电动工具，邮政设备，食品加工，办公设备，氯丁橡胶同步带，离心机，点钞机，诊断设备，缝纫机，自动售票机，机器人，自动售货机和吸尘器等设备。特点：

1.弧状齿型；

皮带型号：1.5GT 2GT 可应用于更轻更紧凑的传动系统 3GT 5GT 2MR 3MR 5MR

同时提供8YU全系列产品

凯奥公司可以根据您的要求订做同步皮带，同步带，工业皮带，同步轮，惰轮，pu橡胶同步带，多沟轮等，免费开模，免费传动设计，20年配套，百万库存！台湾品质，大陆价格

加厚同步带有以下特性平带传动和加厚带性能硬度40~90橡胶颜色黑色，白色，绿色 蓝色 黄色，粉红，红色或者更多温度-40 ~ + 120 主要原材料NR，BR，SBR，NBR，CR，EPDM，HNBR，CSM，IIR，NBR+PVC，TPR特征耐热，耐冷，高耐磨耐油，防水，防分化臭氧性能优良，抗静电，抗磁性，抗挠曲，抗龟裂注：本公司还可以生产各种型号的不同厚度的加厚带，订购请指明规格型号跟加厚的厚度，选购加厚同步带，请联系凯奥，让您生产加工无！

高埗橡胶同步带-凯奥 台湾的同步带厂-氯丁橡胶同步带由东莞市凯奥机械有限公司提供。“同步带/纺织龙带/多沟带/铁氟龙网带/同步带轮”选择东莞市凯奥机械有限公司，公司位于：广东省东莞市万江区石美管理区万高路99号，多年来，凯奥工业皮带同步带轮坚持为客户提供好的服务，联系人：销售部 方生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。凯奥工业皮带同步带轮期待成为您的长期合作伙伴！