

# 环评可达标 网带污泥干燥机 污泥干燥机

产品名称	环评可达标 网带污泥干燥机 污泥干燥机
公司名称	德州迈邦机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县开发区黄河大街南侧消防队东临
联系电话	13573449623 13573449623

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州迈邦机械设备有限公司

污泥烘干机优点：带式污泥干燥技术特点：可充分实现对污泥进行“减量化、稳定化、无害化和资源化”处理；终污泥颗粒可做掺烧燃料、焚烧、生物燃料等；可适合污泥、印染、造纸、电镀、化工、皮革、各类型污泥干化系统（包括含砂量大污泥）。

- 1、采用余热回收技术污泥烘干机，只需要通过PCL控制面板调节好时间，网带污泥干燥机，就可以全自动完成整个烘干过程，无需要人员看守，从而极大的提高了烘干效率。
- 2、采用智能电子膨胀阀控制代替热力膨胀阀技术，实现电子膨胀阀开度智能控制，实现制冷剂流量控制，从而实现烘干房温度的智能控制，并实现化霜的智能控制。
- 3、能满足低温环境的制热要求，而节能。
- 4、创新新风、回风、热风风路设计，实现风向、风量、风速的自动控制，从而实现回风和新风在较佳状态下的热量交换。

污泥干化技术路线与解决方式：

- 1.小规模、分散式危废污泥减量化，解决产废企业的危废处置委外成本高、委外困难问题；

2.高含水率危废污泥的干燥减量化，解决危废经营企业处置限额限制及运输成本问题；

3.经过低温干化设备处理后污泥含水率可降至10%---30%以下，减量达80%以上。

4设备优势：低温封闭运行，安全环保，智能云端控制，无臭气排放，热能回收循环利用，每吨湿泥干化成本180kw.h以下。

科力达创始人从事环保行业15年经验，员工共有80余人，集结各领域技术专才，将热泵技术、干燥技术、电气控制进行技术跨界融合，自主创新研发，拥有自主知识产权的发明技术，以及多项实用新型认证。

1、环保，干化温度70度以下，有机质不分解，H<sub>2</sub>S、NH<sub>3</sub>析出量大大减少；气体内部循环，系统密闭，无需安装复杂的除臭装置

2、占地，陶土污泥干燥机，占地面积小，每吨泥占地约4m。设备安装简单，安装、调试周期短；无复杂的土建结构、基础建设，节约土建成本；可安装在地下室，节约土地面积。

3、智能，出料含水率可任意调节（10%-60%）；全自动化运行，干化温度可调节，污泥干燥机，物联网系统，远程维护。

4、可靠，采用不锈钢等防腐材料、耐腐蚀塑料，钢铁厂污泥干燥机，无易损、易耗件；换热器采用防腐处理，使用寿命长，运行过程无机械磨损，使用寿命10年以上。

环评可达标(图)-网带污泥干燥机-污泥干燥机由德州迈邦机械设备有限公司提供。德州迈邦机械设备有限公司是从事“带式干燥设备带式烘干设备压滤设备过滤设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：宁经理。