

# 自粘防水卷材价格 山东巨洋防水 东营自粘防水卷材

产品名称	自粘防水卷材价格 山东巨洋防水 东营自粘防水卷材
公司名称	山东巨洋防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13054706868 13054706868

## 产品详情

### （一）防水层喷涂要点

（1）在施工之前，自粘防水卷材价格，对路基的表面要进行简单的处理，路基表面出现的石块、杂物等务必清理干净，然后对路基的状况进行调整，如有不平整的地方需进行修补。施工人员需根据实际情况，结合自身技术并且按照相应的要求来进行处理，切忌不能有所遗漏。

（2）在处理好路基的表面清理后，要对基层的混凝土需进行润湿工作，确保混凝土的湿润，然后对表层进行处理。准备妥当后进行防水剂的喷涂工作，喷涂前应注意基层的表面是否有浮水，需等到浮水全部干涸之后在进行。喷涂过程中要严格掌握喷涂使用涂料的剂量，保证不要过多或者过少，并且要喷涂的均匀，达到上述要求后方可进行二次喷涂工作，具体步骤按照以此喷涂要求即可。

（3）加强喷涂层的养护。喷涂层的养护在整个施工过程中是一个关键的步骤，喷涂工作结束后，图层的表面在一段时间之后会出现干饱和的状态，工作人员要及时的观察，并且在干涸后进行喷水，喷涂用水也要保证水质，不能使用化学性水质，使用量上也要按照相应的要求，不可过多也不可过少，适中即可，以保证喷涂层表面的湿润。要注意的是过多的喷水会使防水剂随着水分逐渐流失，过少的喷洒又起不到湿润的效果，所以工作人员务必根据实际情况进行斟酌，并且确保养护期达到1个工作日，这样才能确保其质量要求。

### （二）质量控制要点探讨

（1）确保平整防水表面层时的宽度误差控制在 $\pm 2\text{mm}$ 之内，且处理好的防水层的平均厚度与相关设计标准相符，自粘防水卷材，小的厚度必须大于等于设计厚度的85%，并确保无渗漏。

（2）在阴阳角相交部位铺贴的胎体必须平整密实，东营自粘防水卷材，且涂层均匀无搭接缝隙，尤其是必须确保铺贴的胎体和所涂的土层厚度达标，所有工序与路桥工程防水要求相符。

（3）必须确保涂料与路面基层的黏结牢固、表面平整且无其它的质量缺陷，对于发现的质量缺陷应及时采取有效的补救措施，也就是必须确保防水层的防水性能达标。

(4) 防水层施工结束之后的一周内应开展蓄水试验，将水高控制在5到10公分以内，蓄水时间不得低于24h，如果没有渗漏，就说明防水层施工质量达标，否则就应采取相应的措施进行补救。

高分子自粘防水卷材亦称高分子防水卷材。这类卷材以合成橡胶、合成树脂或两者的共混体为基料，掺入适量的化学助剂和填充剂，经过混炼、塑炼、压延或挤出成型、硫化(或非硫化)、定型生产的均质片材(简称均质片)及以高分子材料复合(包括带织物加强层)的复合片材(简称复合片)。主要用于建筑物屋面和地下工程的防水。

可用来制造高分子卷材的橡胶和树脂很多，自粘高分子防水卷材，既可单独用橡胶或树脂制造卷材，也可采用橡塑共混材料制造共混卷材，其品种多种多样。

自粘防水卷材有哪些质量标准呢？

- 1.对于自粘防水卷材的所有材料，要求一定要符合规范。
- 2.防水卷材的防水层与变形缝等也要符合规范。
- 3.防水层不能有渗漏现象。
- 4.要求防水层的基层要坚固、平整等。
- 5.要按要示进行铺设、搭接与收头等。
- 6.自粘防水卷材的铺贴方向要正确。

该产品耐低温性能好，是地铁、隧道和不可动火现场合适的防水材料、防潮和密封材料，还适用于管道的防水、防腐工程。

自粘防水卷材价格-山东巨洋防水-东营自粘防水卷材由山东巨洋防水科技有限公司提供。山东巨洋防水科技有限公司位于山东省寿光市台头镇工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东巨洋防水在防水、防潮材料中享有良好的声誉。山东巨洋防水取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东巨洋防水全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事自粘pvc防水卷材，山东pvc防水卷材，pvc防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。