

污泥切条后烘干 厂家直接报价 污泥切条烘干

产品名称	污泥切条后烘干 厂家直接报价 污泥切条烘干
公司名称	德州迈邦机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县开发区黄河大街南侧消防队东临
联系电话	13573449623 13573449623

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州迈邦机械设备有限公司

污泥干化设备是热能利用、干燥速度理想的干燥设备，在使用中，不同型号烘干机设备搭配大小合适的电机非常重要，电机出现故障时的处理方法都有哪些呢？下面就由畅庆环保来告诉您：

- 1、污泥干化设备的电机风叶逆转，导致电机呈现发热情况并且温度不断升高，严重影响了电机的正常运转，严重时还会造成电机烧毁，此时可断开电源转变电机的位置，使风叶沿正确的方向旋转。
- 2、污泥干化设备的电机的发热管导电线烧坏，首先检查熔断器RD?的熔丝是否烧断，连接导线是否开路；电容器C：电机各接线端是否松动或脱焊，然后将电容器一端引线从电机的接线端取下，用万用表检查是否漏电或击穿。若经上述检查，故障仍未排除，污泥切条烘干，则可能是电机发生故障，拆下电机检查修理或更换。

很多用户都不知道污泥干化机组和板框压滤/叠螺机的区别。所以今天迈邦环保小编主要来给大家作一个介绍：

- 1、板框压滤/叠螺机是采用机械方式压滤污泥，将污泥中的水分挤压出来，挤压后含水率一般在60%-85%之间；
- 2、污泥干化机组采用低温热泵冷凝除湿技术，污泥切条后烘干，机组通过循环热风将污泥水分蒸发出来

, 含水率可降到30%以下;

3、污泥干化机组是板框压滤/叠螺机的后端设备, 进料要求是为固状(不滴水)污泥, 污泥含水率一般小于50%。板框压滤/叠螺机设备进料是固液混合物, 市政污泥切条烘干, 污泥含水率一般在95%以上。

为什么说污泥干化是资源化利用的一步?

污泥无论来自工业还是市政, 其处理的一个可行目标就是使所有来自工业中的污染物作为原料返回到工艺中去。所有的污染物事实上都是中间过程流失的原料, 造成流失的媒介大多数情况下是水, 去除水, 将使得大量的潜在污染物可以重新得到利用。污泥所含的污染物一般均有很高的热值, 但是由于大量水分的存在, 使得这部分热值无法得到利用。如果焚烧高含水率的污泥, 不但得不到热值, 还需要大量补充燃料才能完成燃烧。如果将污泥的含水率降到一定程度, 燃烧就是可能的, 而且, 污泥切条烘干设备, 燃烧所得到的热量可以满足部分甚至全部进行干化的需要。同样的道理, 无论制造建材还是图例利用, 减少含水率是关键。因此, 可以说污泥干化或半干化事实上是污泥资源化利用的一步。

污泥切条后烘干-厂家直接报价(在线咨询)-污泥切条烘干由德州迈邦机械设备有限公司提供。德州迈邦机械设备有限公司是从事“带式干燥设备带式烘干设备压滤设备过滤设备”的企业, 公司秉承“诚信经营, 用心服务”的理念, 为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询! 联系人: 宁经理。