

柜式低噪音离心排烟风机箱 奥伦空调 濮阳排烟风机箱

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 柜式低噪音离心排烟风机箱 奥伦空调 濮阳排烟风机箱 |
| 公司名称 | 德州奥伦空调设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市鲁权屯工业区 |
| 联系电话 | 13869212086 |

产品详情

奥伦为您解析排烟风机箱三大应用优势

排烟风机箱在中央空调系统安装中占据着主导地位，中大生成的高温排烟风机箱是按照民用建筑设计防火规范要求，并结合同类产品研发的新产品，柜式低噪音离心排烟风机箱，与之前的排烟风机箱相比具有以下三大优点：

- 一、采用三元扭曲叶片和前导叶，使气体流动符合空间流动要求；
- 二、经过多次试验，消防双速离心排烟风机箱，使产品在保证性能前提下噪声更低；
- 三、采用大宽度圆弧叶片，使产品获得大压力系数；

还有，其选用范围广，排烟风机箱当不考虑排烟功能的时候，该风机还可作为普通轴流风机使用。

排烟风机箱联轴节或水泵和驱动装置不对中消除措施：检查对中情况，如需要，重新对中。轴承润滑不正确或轴承磨损消除措施：检查并按要求进行更换。排烟风机箱泵壳上管道的应力太大?消除措施：消除应力并向厂家代表咨询。在消除应力后，检查对中情况。润滑剂太多?消除措施：拆下堵头，使过多的油脂自动排出。如果是油润滑的泵，则将油排放至正确的油位。风管采用软管（柔性材料且不燃烧）连接，长度不宜小于200mm、管径与风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形，应安装的松紧适度。对于装在排烟风机箱吸入端的帆布软管可安装稍紧些，防止排烟风机箱运转时被吸入，减少帆布软管的截面尺寸。

选购排烟风机箱时需要考虑的问题，首先查察排烟风机箱的调治阀呆板开闭办法是不是牢固、敏锐，开闭视点象征明确。其次手动开机查察一下指示灯及电压、电流表作业是不是正常，排烟风机箱的各部件事情有无异声，三向电流值是不是平衡。连续三次开停机查察各点遥控是不是牢固。别的对付排烟风机

箱的选购，另有一点必要过细的是，濮阳排烟风机箱，它的防烟加压通风机的风压值应按排烟体系倒霉环路举行核算，并确保在防烟楼梯间内余压值40~50Pa。还盼望议决意思内容的报告，防爆型柜式离心排烟风机箱，可以对宽大用户在日后的选购中，起到相应的一些资助。

德州奥伦空调设备有限公司生产，检测设备完善，拥有剪板、卷板、折弯、轮毂模压等加工设备用动静平衡测试设备，并能提供设计、安装调试和技术培训等服务。志于在深层次、高水准的暖通领域有所作为，做通风设备的者。

柜式低噪音离心排烟风机箱-奥伦空调-濮阳排烟风机箱由德州奥伦空调设备有限公司提供。德州奥伦空调设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。奥伦空调带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事山东铝合金风口，铝合金风口厂家，铝合金风口价格的厂家，欢迎来电咨询。