

不锈钢/pp/碳钢等材质酸雾净化塔

产品名称	不锈钢/pp/碳钢等材质酸雾净化塔
公司名称	宜兴市清晨环境工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:清晨 型号:各种型号 工作阻力:0.1-1 (Pa)
公司地址	暂无
联系电话	86-0510-87899923

产品详情

品牌	清晨	型号	各种型号
工作阻力	0.1-1 (Pa)	电机功率	各种型号 (w)
处理风量	1500-60000 (m3/h)	净化率	90 (%)
循环水量	各种型号 (m3/h)	进风口尺寸	各种型号 (mm)
排风口尺寸	各种型号 (mm)		

酸雾净化塔又叫：酸性气体净化塔、酸雾净化塔、酸雾吸收塔、废气净化塔及玻

璃钢酸雾净化塔、它具有适用范围广,净化效率高,设备阻力低,占地面积小的特点,

可以生产多种规格和用途的玻璃钢酸雾净化塔产品。 玻璃钢酸雾净化塔是一种

改进型产品,它采用清华大学的最新科研成果，并结合了国内外同类净化塔的优点，

由清华大学对我厂生产的净化塔进行重新设计，采用一级鼓泡，两级喷淋，

四级吸收，同时对填料层及塔体进行了技术参数上的优化，净化效率可98%，净

化后的酸雾废气大大低于国家排放标准，当前国内外最理想的高浓度、较高温度

酸碱净化设备。我厂生产的玻璃钢酸雾净化塔产品按照国家“大气污染物

综合排放标准（gb16297-1996）”，并获“环境保护产品认定证”，通常酸雾

净化塔主要处理的有害气体为氯化氢(hcl)气体及氟化氢(hf)气体、酸雾

(h₂sO₄)、铬酸雾(cro₃)、氰氢酸(hcn)气体、硫化氢(h₂s)、氨气(nh₃)、碱汽

等水溶性气体。采用氢氧化钠为吸收中和液、溶液浓度为2-6%，净化效率均为

95%-98%以上。玻璃钢酸雾净化塔具有效力高、耐腐蚀性强，高强度、低噪声、

耗电省、体积小，拆装维修方便，轻巧耐用，外形美观大方等优点。酸雾净化塔

安装及使用。

玻璃钢酸雾净化塔安装及使用说明

1、当用户在安装酸雾净化塔时，要在高出地面150mm

以上的混凝土基础上,水泵、风机应按要求另做混凝土基础。2

、在运输和安装时要注意对产品的保护，不得碰损机体及部件。3、我们在净化塔出厂时，都会根据具体情况，采用分段包运输，由天清环保的工作技术人员到现场安装调试。4

、如果要酸雾净化塔在室外的使用，在冬季应对塔体的底部水池部位进行防冻措施。5

、本设备底部水池有液位标记，使用前务必按液们标记注入吸收液。使用过程中应注意补充吸收液。6

、使用时应净化塔先开循环水泵 2-3 分钟，再开动鼓风机，停机时应先停鼓风机 1-2

分钟后，再停循环水泵。7、应根据使用情况定期检查塔体底部水池内液体酸性深度及排气口气体净化程度，超过准时。应更换底部水池中的吸收液。8、请注意,用户服务在酸雾净化塔在使用一年半至二年庆做一次检修，检查盘状喷淋管和填料的填塞情况，并对

其进行清洗。