

# 弹性体电缆料 郑州汇鑫 郑州万宁

产品名称	弹性体电缆料 郑州汇鑫 郑州万宁
公司名称	郑州市万宁电器材料有限公司
价格	8000.00/吨
规格参数	牌号:郑州汇鑫 厂家(产地):郑州万宁 用途级别:挤塑级
公司地址	中国 河南 郑州市 高新技术开发区
联系电话	86 0371 63709861/64234866/13783419191 13598877835

## 产品详情

牌号 郑州汇鑫 厂家(产地) 郑州万宁  
用途级别 挤塑级

型号t-70

郑州市万万宁电器材料有限公司的聚氯乙烯弹性体电缆料是以优质pvc树脂为基材加入增塑剂，稳定剂和专用助剂等。经双螺杆混炼挤出造粒而成，用该电缆料制成电缆表面光亮，柔软，近似橡胶物理特性。  
标准或规范：

本聚氯乙烯弹性体耐温70 ° c,符合tj-95技术条件

工艺性能：

用聚氯乙烯热弹性体挤制电缆时，使用挤出螺杆长径比大于20倍，即可获得良好的表面。

推荐挤出机各区温度设定如下：

位置1区 2区 3区 4区 5区 机头模口

温度130 ° c 140 ° c 150 ° c 160 ° c 165 ° c 170 ° c 175 ° c

(注：以上工艺仅供参考，具体温度视设备条件做相应的调整。)

贮存与包装：

聚氯乙烯电缆料采用编织袋和内衬膜双层包装，每包净重25kg，应贮存在干燥通风的库房内，远离火源

。如贮存时间按较长，需进行干燥处理。

性能	序号	项目	单位	规范值	试验方法
	1	拉伸强度	mpa	15.0	gb/t8815-2000
	2	断裂伸长率	%	280	gb/t8815-2000
	3	热变形	%	30	
	4	冲击脆化温度	°c	-30 ° c	
	5	200热稳定性	min	60	
	6	热老化时间	° c × h	100 × 168	
	7	老化后拉伸强度变化率	%	± 20	
	8	老化后断裂伸长率变化率	%	± 20	
	9	介电强度	mv/m	20	