

餐馆排风施工工程 椿华通风公司为您提供 杭州排风施工工程

产品名称	餐馆排风施工工程 椿华通风公司为您提供 杭州排风施工工程
公司名称	杭州萧山椿华通风设备安装维修部
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路558号-2
联系电话	15715795788 15715795788

产品详情

杭州椿华通风设备工程有限公司主要承接杭州环保通风工程，杭州厨房排烟，杭州通风工程，杭州消防排烟工程，杭州除尘通风工程，杭州厂房通风，杭州厂房排风，杭州厨房排烟工程，杭州油烟净化器安装。同时生产批发各种风管，弯头，油烟罩，通风器，法兰等通风工程配件，为您提供满意的产品工程和满意的售后服务。欢迎来电咨询。

风机的分类

风机是通风系统中为空气的流动提供动力以克服输送过程中的阻力损失的机械设备。在通风工程中应用广泛的是离心风机和轴流风机。离心风机由叶轮、机壳、机轴、吸气口及排气口等部件组成。

2、风机的技术性能

风量：指风机在工作状态下，单位时间输送的空气量，单位为 m^3/h ；

风压：指风机所产生的压强，单位为Pa；

有效功率：指风机传送给空气的功率，它等于风量与风压的乘积，火锅店排风施工工程，单位为W。

通风管道

1、风管材料：它分金属材料和非金属材料两大类。

金属材料有薄钢板、不锈钢板、铝板等。

非金属材料有玻璃钢板、硬聚板、混凝土风道等。

杭州椿华通风设备工程有限公司主要承接环保通风工程，通风降温工程，消防排烟工程，除尘通风工程，厂房通风，厂房排风，厨房排烟工程，油烟净化器安装。承接范围主要在杭州市，绍兴市，杭州上城区，拱墅区，西湖区，滨江区，萧山区，余杭区，食品厂排风施工工程，临平区，钱塘区，富阳区，临安区，为您提供满意的产品工程和满意的售后服务。欢迎来电咨询。

风管与设备连接法兰之间应采用整体橡胶法兰垫圈，防爆超压排气活门法兰连接填料采用5mm整张橡胶垫圈密封（不得有拼缝），其他染毒区风管连接及法兰与设备连接采用4~5mm整张橡胶垫圈密封（不得有拼缝），连接处不得有漏缝现象。对主体工程内通风管与配件所用材料规格进行检查。其所用钢板品种、规格应符合设计要求。同一通风、空调系统的材质应一致。人防工程主体内部的通风管与配件的钢板厚度应大于0.75mm。

风管的咬口形式做如下选择矩形风管或配件的四角组合采用联合角咬口。咬口宽度和留量根据板材厚度定。风管咬口缝结合要紧密封缝宽度要均匀，操作时，用力均匀，不宜过重，不能出现有半咬口或胀裂现象。风管外观质量应达到折角平直圆弧均匀，两端面平行，无翘角，表面凹凸不大于5mm；风管与法兰连接牢固，翻边平整，宽度不小于6mm，紧贴法兰。

杭州椿华通风设备工程有限公司主要承接杭州环保通风工程，杭州通风降温工程，杭州消防排烟工程，杭州除尘通风工程，杭州厂房通风，杭州厂房排风，杭州厨房排烟工程，杭州油烟净化器安装。承接范围主要在杭州市，绍兴市，杭州上城区，拱墅区，西湖区，滨江区，餐馆排风施工工程，萧山区，余杭区，临平区，杭州排风施工工程，钱塘区，富阳区，临安区，为您提供满意的产品工程和满意的售后服务。欢迎来电咨询。

通风工程施工质量验收要点：风管制作：1.1风管材质：金属（镀锌钢板、不锈钢...）非金属（硬聚氯乙烯、玻璃钢、玻镁...）复合材料（不燃材料面层复合绝热材料板制成：酚醛、铝箔离心棉...）、建筑风道。1.2排烟风管：本体、框架、固定材料、密封垫料必须为不燃材料。钢板风管厚度按高压系统选择，检验检测按中压系统。1.3复合材料：覆面材料必须为不燃材料，内部绝热材料应为不燃或难燃B1级，且对人体无害的材料。

调试的项目、程序、方法及调试要求（1）空调系统电气设备与线路的检查测试；该项工作在空调制冷人员配合下，由电气人员调试操作。（2）通风机单机空载试运转：检查各项安全措施；盘动叶轮，不应有磨擦与磕碰现象；检查叶轮旋转方向是否正确；试运转时检查风机的减震器是否移位；滑动轴承高温不得超过70；滚动轴承高温不得超过80。

餐馆排风施工工程-椿华通风公司为您提供-杭州排风施工工程由杭州萧山椿华通风设备安装维修部提供。杭州萧山椿华通风设备安装维修部在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，椿华通风一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。