

医用封口机（单/双行打印）

产品名称	医用封口机（单/双行打印）
公司名称	丹阳永创医疗科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:永创医疗 型号:YC-300D 产地:江苏
公司地址	丹阳市丹北镇后巷五星工业园
联系电话	0152-52960428 15252960428

产品详情

产品名称：医用封口机（单/双行打印）产品型号：YC-300D医用封口机产品特点：1.7英寸彩色液晶触摸控制显示屏，图形化操作界面,中英文操作系统，一键切换。实现中英文打印切换，键盘输入控制，内置时钟和参数可以设置并具有自动储存功能；2.可通过自带的彩色触摸控制显示屏，无需外置电脑即可使用多种输入方式对设备运行参数和需打印的操作者、科室、物品名称和自定义等内容进行设置或更改，同时由医用封口机打印相应设置内容。3.自备打印参数数据库，可通过封口机的usb接口，进行医用封口机参数的记录读取，实现五百万次封口及打印信息的储存，方便追溯查询；4.可直接通过操作界面进行历史记录在线查询；5.系统可以进行管理员权限跟操作员权限设置，方便作业中的安全管理；6.自带正序（降序）封口计数器，方便用户对封口数量的精确统计；7.自带打印边距、打印间隔符号、打印间隔长度、打印封口序列号等独有功能的控制；8.具有快速升温 and 辅助降温设计：配置有微电脑控制的升温 and 降温机构，减少封口温度快速从低到高或从高到底的等待时间，高效节能，满足节奏温度转换的工作需要；9.电脑智能温度控制设计，工作温度60-220 °C升温任意设置，温控精度小于±1%，预设四种常用温度，分别为60 °C、120 °C、180 °C、220 °C可以根据用户的日常需求切换，方便用户快速选择封口温度；10.封口温度超过工作温度设定值范围±4 °C时，机器会自动停止工作，有效保证封口质量和设备的安全运行；11.浮动式恒定压力压合结构设计，适应立体袋和不同厚度纸袋的封口需要；12.故障自动报警提示，可实现工作过程的自动检测，出现的各种故障可自动报警或提示；13.待机时间和待机温度可调，智能待机恢复，可高速恢复到工作温度。14.先进的平板式陶瓷加热组件，升温快，加热均匀，耐高温、寿命长、热效率高；15.运行鉴定状态下，可以实现测试时间、封口温度、压力、速度、封口时间、操作人员，设备编号的中英文及符号打印。医用封口机技术参数：封口速度：10 ± 0.5M/Min

封口留边：0-35mm可调工作温度：60~220 °C可调

控温精度：±1%交流电源：220V ± 10% 50HZ

封纹宽度：12MM最大电流：3.2A

保险丝：5A*2功率：500W

外形尺寸：620*260*220MM中英文显示和打印 医用封口机打印系统功能：1.中文、英文、数字以及符合《YY0466-2003医疗器械用+医疗器械标签、标记和提供信息的符号的特殊字符打印功能，可满足卫生部要求的灭菌日期、失效日期、灭菌批次、灭菌锅号、操作人员、物品名称及科室等各种打印功能；2.灭菌日期、失效日期可以根据设置自动进行调整，闰月、大小月自动调整。3.

自带封口机中英文打印系统，打印清晰，设置打印事项，简便快捷；4.双打印头配置，内置2台24针打

印机可以设置打印事项、调整打印内容、实现双行打印，也可根据实际需求，一键切换成单行打印，打印清晰，设置打印事项简便快捷，打印字体宽窄可调，主便将更多内容打印到相对窄的袋子上,打印功能可一键关闭也可按需要关闭某条目，灵活、方便、快捷；5.系统会根据选择的打印内容给出打印宽度数值，自动核算打印最小宽度，帮助操作者在打印前确定项目的多少来选取合适的纸塑袋。实现纸塑包装袋宽度不足时封口前提醒； 注：可根据用户需要配置英文。