

金松油灌装机-全不锈钢食品级200升液体包装机

产品名称	金松油灌装机-全不锈钢食品级200升液体包装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海松江
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE 设备适用于工业漆、防腐漆、地坪漆、树脂、稀释剂固化剂、清漆、鞋胶、胶、喷胶、油墨、润滑油、农药、日化等各种液体领域。

产品特点：

不防爆灌装机型

Non explosion-proof type;

适合圆、方、扁等各种罐型及口径的液体灌装

It fits filling for different types and sizes of barrels;

二速灌装“快&准”

Two speed filling and filling "fast & accurately"

一人操作，节约成本

One person operation to save cost;

过滤装置(可选)

Filter unit (optional);

辊轴输送

Roller conveying;

自动压盖

Automatic cap closing;

一机多用多品种灌装

One machine with multi-purpose usage, for filling multiple products;

灌装高度可调

The height of filling nozzle can be adjusted;

灵活移动装置

Flexible moving device;

产品参数：

秤重范围 Weighing range	千克桶规格 Barrel specification	分度值 Graduation value	
300kg	直径700 × 高度1000(mm)	1g、2g、5g、10g	

准确度等级 Accuracy level	气源 Air source	灌装速度	
×(0.5)级	0.5Mpa	120-200千克	
X(0.5)级	1680 × 1350 × 1650(mm)		

可分为两段(快/慢)或三段(慢/快/慢)式灌装，大幅度提高灌装精度

· 节流装置 - 有效地防止了在灌装低粘度产品时因泵送初始压力大而造成的飞溅现象 · 滴漏防护 - 高粘度型喷解决了高粘度产品灌装中的滴漏现象，低粘度型喷则带自动滴油杯及集气罩装置

· 撞桶保护 - 防止喷下降时桶口未对准造成的损失

· 快速更换 - 输送管道连接中的接口均采用快速接口，方便喷快速更换

· 灌装喷嘴 - 根据不同容器口径可方便地更换对应的不同灌装喷嘴，方便操作工序(可选)

· 自动对孔 - 圆形容器的加注口有许多是偏心孔，本技术可解决需要人工对孔的不便(可选) · 灌装模式

- 灌装模式设计可做到桶孔上灌装、桶口内灌装及液面下灌装，用户可控制喷提升速率，适应不同泡沫程度的产品(可选) · 结构牢固 - 与物料直接接触部分为316不锈钢，其余为304不锈钢、碳钢等

· 联锁安全 - 各种过程联锁，保证安全操作 · 操作简便 -