

# 锰燥油灌装机-200L液面下称重灌装机

## 200L灌装机，称重灌装机，200L4桶灌装

产品名称	锰燥油灌装机-200L液面下称重灌装机 200L灌装机，称重灌装机，200L4桶灌装
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海松江
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE 设备适用于工业漆、防腐漆、地坪漆、树脂、稀释剂固化剂、清漆、鞋胶、胶、喷胶、油墨、润滑油、农药、日化等各种液体领域。

产品特点：

防爆灌装机型

Explosion-proof type;

自动灌装，桶口、桶中、桶底(可选)

Automatic filling, can be barrel mouth,

center or bottom filling (optional);

适合圆、方、扁等各种罐型及口径的液体灌装

It fits filling for different types and sizes of barrels;

二速灌装“快&准”

Two speed filling and filling "fast & accurately";

一人操作，节约成本

One person operation to save cost;

灌装高度可调

The height of filling nozzle can be adjusted;

多层灌装(可选)

Multilayer filling (optional);

辊轴输送

Roller conveying;

自动升降，自动接料

Automatic up/down, automatic drip receiving;

灌装安全又轻松

Safe and easy filling.

产品参数：

秤重范围 Weighing range	千克桶规格 Barrel specification	分度值 Graduation value	
300kg	直径700 × 高度1000(mm)	1g、2g、5g、10g	

准确度等级 Accuracy level	气源 Air source	灌装速度
×(0.5)级	0.5Mpa	120-200千克
X(0.5)级	1680 × 1350 × 1650(mm)	

，使用氮气这种惰性气体是用于阻隔灌装物料和空气发生反应，应用充氮功能的物料主要有苯酚、环氧丙烷、丁二醇、丙烯酸、苯胺、四氢呋喃等。伴热功能为防止灌装物料凝固结晶，使用伴热保温功能，有利于灌装过程顺利进行，应用伴热功能的物料主要有醋酸乙酯、TDI、邻硝基甲苯、醇醚、苯酚、丙烯酸酯、甲乙酮等常温下结晶的物料。吹扫功能灌装结束后，残存物料若长时间不清理可能会固化或腐蚀灌装设备，因此在灌装结束时需要使用吹扫功能，将管道剩余物料吹扫干净；灌装设备更换物料时，在更换前也需要进行吹扫，特别是有腐蚀性、易燃、易爆的物料，特别是两种物料容易产生化学反应的情况下，吹扫功能可以降低危险性。底灌灌装适用类型：针对于灌装过程中易起泡沫、易产生静电的物料，推荐使用底灌方式，如苯酚、丁二醇、环氧丙烷、醇醚等。、建材、冶金等各行业，产品覆盖中国大江南北，除于中国诸多上市公司及企业外，批量出