

全自动热缩机服务放心可靠

产品名称	全自动热缩机服务放心可靠
公司名称	山东睿尔智创机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县经济开发区兴博六路铭德创业园（注册地址）
联系电话	19863069003

产品详情

本机主体结构均采用不锈钢304材质，安全卫生，温度、时间可调，多种操作方式。操作简单，维修方便，是食品包装行业的理想设备。

主要结构

本机由不锈钢水箱、机身、加热系统、电路控制系统、操作面板、框架电机驱动系统等主要部件构成。

在水箱加注合适水量，提前设定加热温度和框架浸入时间和每次工作的间隔时间。待设定温度到，根据需要选择自动或手动工作模式，将包装好的物体放入框架，启动机器，框架下降，包装物随框架一起浸入热水中，预先设定的浸入时间到，框架停止上升，工作完成。自动控制方式下循环工作。工作中有意外情况，按下“急停按钮”，可使机器立即停止工作。

睿尔热缩机

睿尔热水提升机

主要结构

本机由不锈钢水箱、机身、加热系统、电路控制系统、操作面板、框架电机驱动系统等主要部件构成。

工作原理

在水箱加注合适水量，提前设定加热温度和框架浸入时间和每次工作的间隔时间。待设定温度到，将包装好的物体放入框架，手动控制方式下启动机器，电机驱动链条带动框架下降，包装物随框架一起浸入热水中，开关片碰触到下行程开关，全自动热缩机，框架停止下降。包装物在热水中完成杀菌、收缩。预先设定的浸入时间到，电机再次启动驱动链条反转，框架上升使开关片碰触到上行程开关，框架停止上升。单次工作完成。自动控制方式下预先设定间隔时间，待框架上升后到设定时间到机器再次启动，按上一次设定时间循环工作。

睿尔热收缩机主体结构均采用不锈钢304材质，安全卫生，温度、时间可调，多种操作方式。操作简单，维修方便，是食品包装行业的理想设备。

本机由不锈钢水箱、机身、加热系统、电路控制系统、操作面板、框架电机驱动系统等主要部件构成。

注意：本机有低水位保护，当低水位或无水时温度控制器不能工作！电源灯闪烁！工作前需要提前预热，根据水量不同大致需要30-40分钟！

全自动热缩机服务放心可靠由山东睿尔智创机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东睿尔智创机械设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事肉类分割线，地漏地沟，洗箱机的厂家，欢迎来电咨询。