

# 雪松油灌装机-200L全自动灌装生产线 200升桶罐装机 厂家供应

产品名称	雪松油灌装机-200L全自动灌装生产线 200升桶罐装机 厂家供应
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海松江
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号- B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE 设备适用于工业漆、防腐漆、地坪漆、树脂、稀释剂固化剂、清漆、鞋胶、胶、喷胶、油墨、润滑油、农药、日化等各种液体领域。

产品特点：

适合圆、方、扁等各种罐型及口径的液体灌装

It fits filling for different types and sizes of barrels;

暂存槽有液位保护、恒压

Constant pressure with level protection in the storage tank;

二速灌装“快&准”

Two speed filling and filling "fast & accurately"

一人操作，节约成本

One person operation to save cost;

过滤装置(可选)

Filter unit (optional);

辊轴输送(可选)

Roller conveying (optional);

一机多用，多品种灌装

One machine with multi-purpose usage, forfilling multiple products;

灌装高度可调

The height of filling nozzle can be adjusted;

灵活移动装置

Flexible moving device.

产品参数：

秤重范围 Weighing range	罐桶规格 Barrel specification	分度值 Graduation value	
30kg	直径350 × 高度400(mm)	1g、2g、5g、10g	
40kg	Ac220V ± 10%50HZ		

准确度等级 Accuracy level	气源 Air source	灌装速度
×(0.5)级	0.5Mpa	4-8罐/分钟
X(0.5)级	6-16罐/分钟	1600 × 1450

件：水平的坚固混凝土地面，混凝土厚度应大于15cm。温度范围：-10 ~ +45。相对湿度：< 95%（无冷凝）。电源：电源220V，50HZ，1.0kw。工作气源：气压0.5MPa ± 0.1Mpa，耗气量：10m<sup>3</sup>/h。

物料接口：DN25 PN1.6Mpa (HG20592-97)，可按用户提供接口标准。物料进口压力：

(0.2~0.6)Mpa(与料性有关)。气源接口：用户提供G1/2内螺纹，用于快速接头连接。

上海广志生产涂料灌装机 自动灌装机 防爆灌装机技术参数 灌装容量：10kg-60kg/桶；灌装精度：0.2%；

额定速度：2-3桶/分，(与来料粘度、速度有关)；称量装置：大称量60kg，分度值d：10g；

基础条件：水平的坚固混凝土地面，混凝土厚度应大于15cm。温度范围：-10 ~ +45