

福意联冰箱带锁,温度控制,福意联冷藏柜

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 福意联冰箱带锁,温度控制,福意联冷藏柜 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司销售一部 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 |
| 公司地址 | 东城区朝阳门soho9层909室 |
| 联系电话 | 13910923377 |

产品详情

福意联冰箱智能电脑温度控制器，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环.电脑温度控制系统，带多个温度传感器；数码温度显示，可显示箱内实时温度采用除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器,设计合理，提高降温速度采用风冷式结构，合理设计风道和风量，向内温度均匀稳定

型号：FYL-YS-828L额定电压：220V额定频率：50Hz额定运行输入功率：360w噪音（声功计）：42dB(A)
箱体尺寸(mm)：1265×680×1823mm有效容积：828L温度范围：2~48（2-8度可调）制冷剂用量：R134a
重量：238kg-----型号：FYL-YS-1028L额定电压：220V额定频率：50Hz额定运行输入功率：360w噪音（声功计）：42dB(A)箱体尺寸(mm)：1265×680×2115mm
有效容积：1028L温度范围：2~48（2-8度可调）制冷剂用量：R134a重量：268kg

【产品结构特点】1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、智能微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能。4、温感探头，显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度均匀。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用思科普压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用的彩涂板，经**喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。