

无水柠檬酸包装机-上海 颗粒饲料称重包装机 ， PE颗粒PVC颗粒敞口袋自动称重包装机

产品名称	无水柠檬酸包装机-上海 颗粒饲料称重包装机 ， PE颗粒PVC颗粒敞口袋自动称重包装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海松江
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号- B（注册地址）
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE 粉粒敞口袋包装机采用重力自流式给料结构，给料速度分为大中小三速给料，保证了称量速度和精度。此型包装机为经济型包装机，具有结构简单、性能可靠等特点，广泛应用于流动性较好的颗粒、粉体等物料的敞口袋定量包装。敞口袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料敞口袋装用。 技术特点： 1.采用重力自流式三速给料，包装速度快。 2.体积小，占地面积小，摆放灵活，价格低。 3.高精度称重传感器，吊挂净重式计量。 4.与物料接触部分为不锈钢材质，防污染、耐腐蚀，保证设备在恶劣条件下可靠工作。 5.包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便。 6.称重仪表为托利多高灵敏度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微干扰、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。 7.挂袋机构可根据包装袋大小上下调整，可适应多种袋型及包装规格 8.电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，可避免因粉尘污染产生的额外故障。包装机配有除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境污染。 技术支持: 1.提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持 2.可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计 3.选配装置 组态系统 真空系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 连锁控制称重数据远程监控管理

选配装置: 组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置
输送装置 封包装置 热熔封口 连锁控制 缓冲料仓 称重数据远程监控管理

产品参数：

包装能力 Capacity :	20 ~ 30bag/h
精度等级 Precision Level :	0.2%
包装规格 Packing Specifications :	500 ~ 2000kg/bag
电源电压 Voltage :	380VAC 50HZ
电源功率 Power :	3KW
气源压力 Air Pressure :	0.5 ~ 0.8Mpa
气量消耗 Air Consumption :	0.02 m3/sec
除尘风量 Air Quantity for Dedusting	1500 ~ 3000 m3
温度范围 Temperature Range	-10 ~ 40
相对湿度 Relative Humidity	80%

装精度： 0.1% F.S. 灌材质：SUS304/SUS316/PTFE（可选） 防爆等级：Exd11BT4(选配) 适用物料：医药、食品、化工等行业清洁度要求较高或有一定腐蚀性的液体物料之灌装。 秤台无桶禁止灌装，差压式零时差撞桶保护，自动去皮、自动侦测启动灌装、防呆、故障检测等，可实现单人同时操作灌装及锁盖作业； 操作方便：可调式包装桶定位槽；系统自动侦测桶定位，自动启动灌装；灌高度可调150mm，适用不同规格桶；

上海广志自动化设备有限公司竭诚欢迎中外各界朋友莅临指导，携手合作，共创！产品针对高温液体腐蚀性液体物料设计，物料流通部分密封材料采用聚四氟乙烯，材料特性是耐腐蚀性能*佳材料之一，耐高温优异（能在正250 至负180 的温度下长期工作），适用于腐蚀性，高温物料的灌装需求。

欢迎您前来咨询消毒水行业生产所需设备，按需为您推荐。