

# ZC-YJV4\*95+1\*50阻燃电力电缆

产品名称	ZC-YJV4*95+1*50阻燃电力电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号规格:ZC-YJV4*95+1 产地:陕西
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### ZC-YJV4\*95+1\*50阻燃电力电缆

YJV指交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆ZR指阻燃1KV是指这类电缆只能用于低压回路4\*95里面有4根截面积为95平方毫米的电缆1\*50指里面有1根截面积为50平方毫米的电缆总共5芯的电缆这样的电缆国标的应该是黄、绿、红、蓝、黄绿双色.五种颜色非标的就是黄、绿、红、蓝、黑色.五种颜色

产品名称：低压铜芯电力电缆

产品型号：ZC-YJV产品用途：电力传输线芯材质：无氧铜护套材料：聚氯乙烯绝缘材料：交联聚乙烯本产品适用于交流额定电压0.6/1KV的线路中，供输配电能用。一、生产执行标准

GB/T12706.1等同采用国际电工委员会IEC60502。二、使用特点

1、电缆导体长期允许工作温度不超过70 ；

2、短路时（\*长持续时间不超过5秒），电缆导体的\*高温不超过160 ；3、敷设电缆时的环境温度应不低于0 。阻燃电缆，电线电缆，电力电缆，ZC-YJV4\*95+1\*50，阻燃电力电缆三、电缆主要技术参数

1、20 时导体\*大直流电阻值应满足GB/T3956标准中的2类导体的规定。2、工频交流耐压试验A.C.

Voltage Test 单芯无屏蔽电缆应将其浸入水中1h，在导体和水之间施加试验电压3.5kV/5

min；多芯电缆应依次在每一根绝缘导体对其余导体之间施加试验电压3.5kV/5 min，绝缘均应无击穿。