PPS美国泰科纳XE5430BL玻纤增强抗冲击PPS

产品名称	PPS美国泰科纳XE5430BL玻纤增强抗冲击PPS
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	20.60/kg
规格参数	品牌:PPS 产品特性:玻纤增强抗冲击 型号:美国泰科纳XE5430B
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

产品详情

耐老化、高强度、高抗冲

用途级别

汽车部件、电子电器部件、运动器材、家电部件、电线电缆级、电动工具配件

产品规格

25KG

可售卖地

全国

类型

标准料

物料性能

1、电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,白色硬而脆，跌落于地上有金属响声,透光率仅次于有机玻璃,着耐水性,化学稳定性良好。有优良的阻燃性，为不燃塑料。

2、强度一般，刚性很好,但质脆,易产生应力脆裂,不耐苯.汽油等有机溶剂.长期使用温度可达260度，在400度的空气或氮气中保持稳定。通过加玻璃纤维或其它增强材料改性后，可以使冲击强度大为提高，耐热性和其它机械性能也有所提高，密度增加到1.6-1.9，成型收缩率较小到0.15-0.25%适于制作耐热件.绝缘件及化学仪器.光学仪器等零件。

成型性能

1.无定形料,吸湿小,但宜干燥后成型。

2.流动性介于ABS和PC之间，凝固快，收缩小，易分解，选用较高的注射压力和注射速度。模温取100-150度。主流道锥度应大，流道应短。

应用范围一般可应用于制造PPS管、PPS板材等材料，多用于建筑、家居方面。