

## 双组份聚氨酯密封胶铁桶装

产品名称	双组份聚氨酯密封胶铁桶装
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	11.00/千克
规格参数	包装规格:25kg/桶 型号:852型 用途:填缝密封
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

聚氨酯密封胶为非下垂型、高伸长，低模量的固化后为橡胶状高弹性体。配合比:主剂(A):固化剂(B)=100:10(质量份,标准状态下),随季节,地域气温的变化。可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短,B组份的变动范围在8-12之间。防水作业历来都是工程中一个环节，聚氨酯密封胶作为一道防水，聚氨酯密封胶更是关系到防水作业是否成功，同时，工程防水关系到一个工程是否能够正常使用、是否可以使用年限，所以，这一个环节万万马虎不得。

聚氨酯密封胶B组份液体要全部投入A组份中，否则影响固化时间和胶性。该密封胶配制均匀后应尽快用完（适用期2小时）避免膏体固化（固化后不能再施工）造成浪费。施工界面安装要干净和干燥否则影响密封胶的粘结力。施工完毕后48小时内避免水冲雨淋。