

湖南郴州兵器室防护门 长沙枪弹库门厂家 双锁GB17565-2007

产品名称	湖南郴州兵器室防护门 长沙枪弹库门厂家 双锁GB17565-2007
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	4600.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

全封闭式平开防盗安全门、枪弹库门：

检测依据、执行标准：GB17565，2007甲级防盗安全门通用技术条件，GA1016，2012 枪&支(弹&药)库室风险等级划分与安全防范要求制作。

枪&支（弹&药）库室应安装符合GB17565，2007乙级门要求的平开全封闭式防盗安全门，防盗安全门宜采用12个锁点，四方位多锁舌锁具，门框与门扇间的闭锁点数不少于12个。门框上打“甲”字钢印。配置自动关门装置、非法入侵报警器。

“艾米安防”品牌双人双锁甲级防盗安全门、枪弹库防爆门，全部符合以上要求，有2021年度ZUI新的北京公安&部检测报告，全国包验收！详询请找吴经理。

双人管理甲级防盗门、特种防爆门技术参数：

1、钢质用材厚度：门框材料采用3mm的镀锌钢板，门扇内外面板材料采用2.0mm的镀锌钢板，门扇钢骨架采用2.0mm的井字骨架，门框标准厚度为150mm，门扇厚度为80mm，锁具安装部位有53mm的钢板，门扇背面设置一个锁体检修口。门可开180度。

2、锁具配置：采用两把分体长杆机械钥匙锁(必须是分离式机械锁)，电机锁，联动结构。也可选用A/B双人电子密码锁（锁间距不小于2米，须两人同时在场才能开门）。门上有显示开与关的指示灯。

3、也可选：防鼠通风门、非法侵入报警器、自动关门装置。

4、材质：钢质、不锈钢两种