

调压器、自耦调压器、感应调压器、柱式调压器

产品名称	调压器、自耦调压器、感应调压器、柱式调压器
公司名称	上海亚鑫变压器有限公司
价格	9600.00/台
规格参数	应用范围:调压 品牌:亚鑫 型号:TSGC2J-60KVA
公司地址	中国 上海市浦东新区 浦东路
联系电话	86 21 61174590 13641837020

产品详情

应用范围	调压	品牌	亚鑫
型号	TSGC2J-60KVA	频率特性	低频
电源相数	三相	铁心形状	环型
冷却形式	干式	铁心结构	心式
绕组数目	自耦	防潮方式	开放式
冷却方式	自然冷式	外形结构	立式
电压比	0-430 (V)	效率()	95%
额定功率	60 (KVA)		

调压器--产品概述(tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

调压器系列为机电工业第十四批节能产品。在调压、温控、调速、调光、功率控制等领域。应用十分广泛，tdgc2j、tsgc2j型调压器产品外形呈六角形，属老型产品；tdgc2、tsgc2型调压器外形呈四角形，属新型产品。

调压器--使用场合(tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

工业 轻工业 家用电器 照明系统

调压器--产品性能(tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

输入电压	单相220 三相(三相四线)380v
输出电压	单相0-250 三相0-430v
工作频率	50hz/60hz
效率	>90%
波形失真	无附加失真
温升	<60

抗电强度	2000v/min
绝缘电阻	单相>5m 三相>2m