

南宁贵港枪弹库门 不锈钢保密室门厂家GB17565-2007

产品名称	南宁贵港枪弹库门 不锈钢保密室门厂家GB17565-2007
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	4600.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

兵器室甲级防盗门技术参数：1、用材厚度：门框材料采用3mm的镀锌钢板，门扇正面板材料采用5.0mm的镀锌钢板，门扇内面板5.0mm，门扇钢骨架采用2.0mm的井字骨架，门框厚度为150mm，门扇厚度为80mm，锁具安装部位有5mm的钢板，门扇背面设置一个锁体检修口。门可开180度。2、锁具配置：采用两把分体长杆机械钥匙锁(必须是分离式机械锁)，电机锁，联动结构。也可选用A B双人电子密码锁（锁间距不小于2米，须两人在场才能开门）。门上有显示开与关的指示灯。3、也可选：防鼠通风门、非法侵入报警器、自动关门装置。请直接联系我们下单，价格更实惠，产品质量以及售后服务更有保障，验收资料更齐全。

人脸识别甲级防盗门（兼备指纹、密码、人脸三重功能）

枪弹库门：

外观：表面静电粉末喷塑及转印，美观牢固耐久，提供各种颜色可供选择；门框、门扇构件表面平整光洁，无明显凹痕和机械损伤；2.板材及材质：板材材质选用优质冷轧钢板；板材厚度：门框选用2.0mm优质冷轧钢板；门板采用宝钢优质冷轧钢板，板材厚度2mm，内填充高度有机物。3.主要技术参数：甲级，门扇厚度70mm；门扇预留联接分离式联动机械锁、联动结构。机械钥匙锁可单独开门。门框的宽度、高度均符合GB/T5824《建筑门窗洞口尺寸系列》的规定；单门2.1mm*0.9mm外形尺寸：门框宽度和高度允许偏差±3mm，门框和门扇两对角线允许偏差2mm；防盗性能：通过

国家规定的破坏性能试验、软冲击性能试验以及门铰链与门扇连接强度试验，通过外观尺寸检查、表面处理检查、间隙检查、尺寸测量等各项检测，安全等级达到GB17565，2007。 库门结构：库门包括门体、门框、组合锁、门栓开合机构；库门门体和上面、左右之间的间隙不应大于2.5mm，与底部之间的间隙应不大于5mm，且应不能通过该间隙直视库内。四向门栓，采用 30mm实心门栓,左右两侧面各4个门栓，上、下面各2个门栓，伸出长度为40mm,门铰链全钢门铰链。 机械锁传动具有四向锁栓，采用不锈钢实心圆盘。传动机构灵活，门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调节，以保证门扇与门框之间的间隙符合设计要求。在不大于147N的外力作用下，门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开。4.锁具： 采用联控电机锁+指纹锁联网联控开启；应急状态下可用机械钥匙锁可单独开门。 驱动方式：电机离合器驱动； 工作电压：DC 5-6V； 功能：门磁信号、主锁舌信号、锁芯转动信号、电机控制。