

# 苏州锁链破断力测试 卸扣破断力检测

产品名称	苏州锁链破断力测试 卸扣破断力检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

链条拉力测试 拉断需要多大力

检

03A-1链号：15 一分 极限拉力：1.80KN  
04A-1链号：25 两分 极限拉力：3.50KN  
06A-1链号：35 三分 极限拉力：7.90KN  
08A-1链号：40 四分 极限拉力：14.10KN  
10A-1链号：50 五分 极限拉力：22.20KN  
12A-1链号：60 六分 极限拉力：31.80KN  
16A-1链号：80 八分 极限拉力：56.70KN  
20A-1链号：100 一寸 极限拉力：88.50KN  
24A-1链号：120 十二分 极限拉力：127.80KN  
28A-1链号：140 十四分 极限拉力：172.40KN  
32A-1链号：160 十六分 极限拉力：226.40KN  
36A-1链号：180 十八分 极限拉力：1.80KN  
03B-1链号：15 一分  
04B-1链号：25 两分 极限拉力：3.00KN  
05B-1链号：35 三分 极限拉力：5.00KN  
08B-1链号：40 四分 极限拉力：18.10KN

10B-1链号：50 五分 极限拉力：22.40KN  
12B-1链号：60 六分 极限拉力：29.00KN  
16B-1链号：80 八分 极限拉力：60.70KN  
20B-1链号：100 一寸 极限拉力：95.50KN  
24B-1链号：120 十二分 极限拉力：160.00KN  
28B-1链号：140 十四分 极限拉力：200.00KN  
32B-1链号：160 十六分 极限拉力：250.40KN  
传动链是比较标准的传动链分为A系，和B系。A系列是符合美国链条标准的尺寸规格；B系列是符合欧洲（以英国为主）两种链的区别不大：A系的链条对滚子，轴销都有一定比例，而B系列零件主要尺寸与节距不存在明显比例，B系列除12B规格低于A系列外，其余各档规格均同档的A系列产品