

# 隆彩科技 青岛离心机筛网 廊坊离心机筛网

产品名称	隆彩科技 青岛离心机筛网 廊坊离心机筛网
公司名称	天津市隆彩科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区大寺工业园津泰道1号
联系电话	13920340575 13920340575

## 产品详情

离心机油冷却器由弯管、翅片管等组焊而成

离心机油冷却器由弯管、翅片管等组焊而成，推料离心机油冷却器位于机座贮油箱内，可以保证压力油的温度在一定范围内。离心机必须水平安装在混凝土上，以地脚螺栓固定，具体安装位置、尺寸参照总体布置图中的基础部分。校平位置为机座顶部加工平面上，水平度误差不超过0.1mm/1000mm。

主机需外接进料、冲洗、排液、排气和排渣等管道，安装时应注意：

- A：与主机相应接管正确连接；
- B：管截面尺寸不小于主机接管；
- C：所有外接管都采用一段软管连接；
- D：设置截止阀

三足式离心机采用甩块离心离合器使转鼓缓慢起动

三足式离心机采用甩块离心离合器使转鼓缓慢起动，避免电动机过载。机器的底盘是用三根球式拉杆悬挂在三角架上的三个机脚上，采用球式支座连接，在运转时允许机身中心有

所改变，这样可以减少心轴压力作用至少限度，同时也可以使转鼓自动定心并稳定起来。转鼓固定在主轴上，保定离心机筛网，用两个滚动轴承支撑。三足式离心机滚动轴承安装在轴承座中，轴承座与底盘连接，转鼓由电动机经过三角皮带而驱动，离心机筛网，转鼓停止运转是先切断电源以后，再借刹车手柄顺时针方向搬动刹车皮带数次，逐步使转鼓停止运转。机身壳的下边缘用6个压紧螺丝固定在底盘上，便于拆卸、清洗和检修。

离心分离：1.平衡离心管与转子严格对称，并拧紧转子的保护罩。2.按下离心机的启动（start）键，青岛离心机筛网，观察离心机的噪声和振动是否正常。如有异常，立即按停止（stop）键停止离心，紧急情况下直接切断电源。3.在离心启动和加速阶段，操作人员不能离开离心机，当离心机达到设定转速并正常工作时，内蒙古离心机筛网，只能暂时离开进行其他实验工作。4、转子离心旋转时，严禁打开离心机盖，以免出现严重事故。

隆彩科技(图)-青岛离心机筛网-廊坊离心机筛网由天津市隆彩科技有限公司提供。天津市隆彩科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。天津隆彩——您可信赖的朋友，公司地址：天津市西青区大寺工业园津泰道1号，联系人：齐经理。