

# 普通车床型号怎么区分

产品名称	普通车床型号怎么区分
公司名称	山东恒海数控机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	恒海数控:ca6150车床
公司地址	滕州市龙泉街道永昌路31号
联系电话	0632-5166528 13376320863

## 产品详情

产品特点：普通车床型号怎么区分

CA6150普通车床是能对轴、盘、环等多种类型工件进行多种工序加工的卧式车床，常用于加工工件的内、外回转表面、端面和各种内外螺纹，采用相应的刀具和附件，还可进行钻孔、扩孔、攻丝和滚花等。普通车床是车床中应用广泛的一种，约占车床类总数的65%，因其主轴以水平方式放置故称为卧式车床。CA6150普通车床主要特点及参数：

主传动采用集中传动。

主轴轴承采用强制外循环润滑方式。

CA6150普通车床 普通车床型号怎么区分

床身上最大工件直径 500mm

刀架上最大工件直径 300mm

马鞍槽最大工件直径 --

马鞍槽有效长度 --

最大工件长度 750mm or 1000mm or 1500mm or 2000mm or 3000mm

床身宽度 400mm

刀杆截面 25X25mm

主轴转速范围	11—1600 r/min ( 24 steps )		
主轴内孔	52mm ( 80mm B 型 ) (105mm C型 )		
主轴孔锥度	Morse No.6 ( 莫氏6号 )		
进给数量	64种 ( kinds ) ( for each )		
公制螺纹	( 1-192mm ) 44种 ( 44kinds )		
英制螺纹	( 1-24tpi ) 21种 ( 21kinds )		
模数螺纹	0.25-48 ( 模数39种 ) ( Module 39 kinds )		
径节螺纹	1-96DP ( 37种 ) ( 37 kinds )		
床尾主轴最大行程	150mm		
床尾主轴直径	75mm		
床尾主轴孔锥度	Morse No.5 ( 莫氏5号 )		
卧式车床主电机	7.5KW ( 10HP )		
包装外形尺寸 ( L × M × H mm )	750	2440X1150X1170	
	1000	2650X1150X1700	
	1500	3150X1150X1700	
	2000	3610X1150X1700	
	3000	4610X1150X1700	
	4000	4680X1150X1700	
重量 ( Kg ) 毛重 G.W.净重 N.W.	750	2100	1990
	1000	2190	2070
	1500	2350	2220
	2000	2720	2570
	3000	3300	3200
	4000	3750	3600

公司是从事钻铣床;铣床;摇臂钻床;车床;锯床;刨床 ; 空气锤等设备开发生产的现代化制造企业。公司主要产品有 :

多功能钻铣床系列：ZX16、ZX20、ZXTM40、ZX50C、ZX50F、ZX7550C、ZX6350C、ZX6350D、ZX6332 A。

铣床：X6132，X5032，X5040，XQ6036，X5036，哈53，哈52，哈62,X7140床身铣床，X7150铣床，X5136, X6136，XQ5032.X6328铣床，X6128，X6325.

炮塔铣床：X6332铣床，4H铣床，X6336铣床,X6328c炮塔铣床

摇臂钻床：ZQ3032,ZQ3040,ZQ3050,ZQ3063,ZQ3080,Z30100。

车床：CA6130，CA6136，CA6140，CA6150,CA6163车床

各种锯床双柱锯床，弓形锯GT4220,4228,4235,4240锯床

牛头刨床：B6063，B6066，B6085，B60100刨床。

空气锤：C41-16空气锤 C41-20kg空气锤 C41-40kg空气锤

压力机：单臂液压机，三梁四柱液压机，龙门液压机。