

普通车床-普通车床型号-普通车床厂家

产品名称	普通车床-普通车床型号-普通车床厂家
公司名称	山东恒海数控机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	恒海数控:C6140D轻型车床
公司地址	滕州市龙泉街道永昌路31号
联系电话	0632-5166528 13376320863

产品详情

c6140D轻型普通车床是具备多种工艺，欢迎用户选购。普通车床有哪些厂家和型号

C6140D系列普通卧式车床适用于车削内外圆柱面，圆锥面及其它旋转面，车削各种公制、英制、模数和径节螺纹，并能进行钻孔和拉油槽等工作，是通用性非常强的卧式车床，广泛适用于各种轴类和盘类零件的批量加工。

该系列车床床身宽于一般车床，导轨宽度310mm具有较高的刚度，导轨面经中频淬火，经久耐磨。

机床操作灵便集中，溜板设有快移机构。采用单手柄形象化操作，宜人性好。

机床结构刚度与传动刚度均高于一般车床，功率利用率高，适于强力切削。

机床出厂前严格按照检验程序对机床进行检验，并做强力切削试验，保证机床具有良好的精度稳定性和加工的可靠性。

产品特点：普通车床有哪些厂家和型号

加宽导轨

高强度铸铁

导轨高频淬火，镶贴优质耐磨片

自动集中润滑

床身上最大回转直径 400 mm

刀架上最大回转直径 240mm

两顶尖间最大工件长度 750/1000 mm

床身导轨宽度 312 mm

主轴通孔直径 52mm

主轴端部型号 ISO (GB) C6

主轴前锥孔 莫氏6号

主轴中心至床身平面导轨距离 180mm

主轴转速级数 正转 12级

反转 12级

主轴转速范围 正转 30-1600r/min、

反转 30-1600r/min

进给量种数 44种

纵向进给量范围： 0.039-1.05mm/r

横向进给量范围： 0.019-0.52mm/r

公制螺纹 25种 0.5-20mm

模数螺纹 24种 0.25-10mm

英制螺纹 35种 80-1.75牙/寸

径节螺纹 30种 160-3.5dp

主轴电机功率 3/4 kw

刀架 立式四方刀架

刀柄尺寸 20 × 20mm

上/下刀架最大行程 140/240mm

刀架转盘回转角度 ± 90 °

主轴中心线至刀具支承面距离 21mm

尾座套筒直径 60 mm

尾座套筒行程 100 mm

尾座套筒锥孔锥度 莫氏4号

冷却电机功率 90W

冷却水泵扬程 5m

冷却水泵流量 25 L/min

电源 380V \pm 10% , 50Hz \pm 1% , 三相交流电

环境温度 0 ~ 40

相对湿度 92%

机床外形尺寸 (长 \times 宽 \times 高)

750mm 2000 \times 1130 \times 1540 mm

1000mm 2250 \times 1130 \times 1540 mm

机床净重kg

750mm 1700

1000mm 1800