

南京市UL94塑料燃烧性能试验

产品名称	南京市UL94塑料燃烧性能试验
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

塑料薄膜VTM-0阻燃等级检测、广州UL94塑料燃烧性能试验：

EPP泡沫材料

EPP（聚丙烯）泡沫材料是以聚丙烯树脂为基体，经发泡而形成的泡沫材料。其除具有高耐热性、高冲击能吸收能力、良好的回弹性和热成型性外，还有可以回收再生的优点。广泛应用于保险杠、底护板、遮阳板等汽车内外饰部件。

EPP在汽车中的应用

交联PE泡沫材料

交联PE（聚乙烯）泡沫材料具有较好的柔韧保温性、隔热性，机械强度高，吸水率低，耐化学性及耐候性高，缓冲性能优越。在汽车内顶饰、行李箱、地垫、侧围板、隔热垫、密封条、门内护板、车门防水帘、遮阳板等部位均有所应用。

EPDM发泡材料

EPDM发泡材料也称EPDM泡棉，是以三元乙丙橡胶为基体的发泡材料。具有优异的耐候性、耐腐蚀性、耐热性、隔热性、隔音及密封等特性。EPDM发泡材料主要作为填充、密封材料用于车门板、仪表台、顶棚、天窗等部位。

外面面板是水泥板,中间层由水泥发泡技术、等植物纤维材料组成的实芯轻质隔墙板,代替红砖、加气块砖等传统建筑隔墙材料,规格:高2440m*610m,厚度9cm-10cm-12cm

达罗墙板可根据设计要求选择合适的厚度。深圳盛越-达罗水泥发泡轻质隔墙板具有以下优点：

- 1、环保:达罗轻质隔墙板材料中不含石棉,不含对人体有害的物质,且没有放射性物质。
- 2、防火:隔墙板在1000摄氏度的高温下耐火极限超过4小时以上,受火面和被火面都完好无损,且不散发有毒气体,A1级防火。
- 3、防水防潮:墙板的面板有良好的防水防潮性能,可适用于厨房、卫生间、地下室等潮湿区域
- 4、隔音:隔墙板的面板和内部组成材料都有有良好的隔音效果,9cm厚的墙板隔音41dB,大大高于其它砖墙体的隔音效

果 5、隔热保温节能:9cm厚隔墙板的保温性能超过50cm厚的砖墙,可减少冷暖气电力消耗,节约能源,使室内环境更加舒适 6、施工简单快捷:装配式施工、干式作业,可订、可锯、可切割、开槽,无需抹灰,大大缩短工期,减少建筑垃圾污染 7、增加使用面积:内隔墙板厚9cm,比18cm-24cm的砖墙增加5%-8%的室内面积 8、节约工程造价:房屋的总重量减少,节约了地基和构造梁柱的成本,工期缩短可增加资金使用率。 9、抗震:用达罗轻质隔墙板做成的墙体结构重量轻,在地震剪力的作用下,轻质隔墙板本身受力小,不会产生破坏,抗冲击性能好。

内蒙古包头市酒店用品批发商陈先生告诉《中国经济周刊》，现在市场上的可放入微波炉加热的聚丙烯餐盒，批发价要三四毛钱一只，是发泡餐盒的三四倍，小型餐饮企业自然乐意购买后者。

3月28日，发改委产业协调司网站发布了对21号令的说明，概括如下：

一是符合国家食品包装用具相关标准。中国疾病预防控制中心食品安全所的检验结果表明，一次性发泡塑料餐具符合《食品包装用聚苯乙烯树脂卫生标准》(GB9692—1988)和《食品包装用聚苯乙烯成型品卫生标准》(GB9689—1988);

二是使用后的一次性发泡塑料餐具可以回收再利用;

三是国际上许多国家如美国、欧盟、日本等一直在生产和使用一次性发泡塑料餐具;

四是因一次性发泡塑料餐具质量轻，耗材少，可以节约石油资源;

五是社会环境已发生变化，人们随手丢弃垃圾的行为已大幅减少。

但公众及很多专业人士并没有被这五条理由说服，因为当初禁止发泡餐盒的理由也言之凿凿。