

## S2-500R转速表 速度表 米度表 编码器显示表

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | S2-500R转速表 速度表 米度表 编码器显示表 |
| 公司名称 | 泰州杰仪自动化科技有限公司             |
| 价格   | .00/个                     |
| 规格参数 | 品牌:TAIK<br>型号:S2-500R     |
| 公司地址 | 兴化市张郭镇工业集中区南甸区域           |
| 联系电话 | 0523-83760380 13391788069 |

### 产品详情

S2-500R五位数转速表特性五位数LED显示：99999精度：±0.05% F.S.自动变换小数点（99999~999.99）详细介绍盘面式五位数速度/转速表，提供0.1~5999.9的旋转直径与1~59999 P/R的通用输入。可自行设定的Pulse TTL,PNP,NPN模式,方便安装及运用。外观尺寸设计依据德国标准化学会DIN(96x48mm)。可依顾客需求之规格设计与制造。显示: 5 digits (99999) 0.56" H 红色LED Accuracy: ±0.05% F.S.取样时间: 1 sec.输入阻抗: 2M 电源: AC110V/220V 50/60Hz

S2系列数字盘表S2-312-D直流范围3 1/2位数显表S2-312-A交流范围3 1/2位数显表S2-312-T交流有效值3 1/2位数显表S2-312F/V转速3 1/2位数显表S2-312T热电阻温度3 1/2位数显表S2-412-D直流范围4 1/2位数显表S2-412-A交流范围4 1/2位数显表S2-412-T交流有效值4 1/2位数显表S2-312PR-D直流范围3 1/2位数显表(可设定量程)S2-312PR-A交流范围3 1/2位数显表(可设定量程)S2-334W-12单相二线数字有功功率表(可设定量程)S2-334W-33三相三线数字有功功率表(可设定量程)S2-334W-34三相四线数字有功功率表(可设定量程)S2-334R-12单相二线数字无功功率表(可设定量程)S2-334R-33三相三线数字无功功率表(可设定量程)S2-334R-34三相四线数字无功功率表(可设定量程)S2-312P-12单相二线数字功率因素表S2-312P-33三相三线数字功率因素表S2-312P-34三相四线数字功率因素表S2-312U-12单相二线数字相位表S2-312U-33三相三线数字相位表S2-312U-34三相四线数字相位表S2-800WH-12单相二线微型有功电能表S2-800WH-33三相三线微型有功电能表S2-800WH-34三相四线微型有功电能表S2-800RH-12单相二线微型无功电能表S2-800RH-33三相三线微型无功电能表S2-800RH-34三相四线微型无功电能表S2-400F数字频率表S2-400A-D直流范围数字测量控制表S2-400A-A交流范围数字测量控制表S2-400A-T交流有效值数字测量控制表S2-500R数字转速表S2-412PA-D直流范围微型数字测量控制表S2-412PA-A交流范围微型数字测量控制表S2-412PA-T交流有效值微型数字测量控制表S2-412PA-R热电阻温度微型数字测量控制表S2-412PA-K热电偶温度微型数字测量控制表S2-400P-D直流范围4位数字表（可设定量程）S2-400P-A交流范围4位数字表（可设定量程）S2-400P-T交流有效值4位数字表（可设定量程）S2-400P-R热电阻温度4位数字表（可设定量程）S2-400P-K热电偶温度4位数字表（可设定量程）S2-400P-F/V转速4位数字表（可设定量程）