

金尊连栋日光温室大棚百家号 贵贵温室大棚公司

产品名称	金尊连栋日光温室大棚百家号 贵贵温室大棚公司
公司名称	保定市贵贵温室工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区张登镇谢庄村
联系电话	15933544777

产品详情

温室大棚防寒设计

温室大棚防寒设计

1、蔬菜大棚选址

在背风向阳坡处建蔬菜大棚，或在有机质含量高、砂性较大、通透性好、地下水位低、含水量低的土壤上建蔬菜大棚，在早春均有利于地温的升高。

2、巩固设施

加深地锚 蔬菜大棚两边固定压膜线的地锚埋藏深度必须在80cm以上，不能埋得太浅，以免大风将锚拉起，卷飞抽膜。

拉紧蔬菜大棚膜

在晴朗无风的天气将棚膜拉紧，并在棚膜四周用土压严，以防进风将其吹翻。

紧固压膜线 在大风来临前逐个检查压膜线，将松弛的压膜线紧固。

3、适期定植

早春蔬菜大棚定植适期为3月25日左右，可选择晴朗无风的天气定植，随种植随浇水，浇水应浇足浇透。

温室工程设计猪舍除臭通风系统

温室工程设计猪舍除臭通风系统

由于传统猪场缺乏通风手段，通常设置成半敞开式，直接与室外进行空气交换，连栋日光温室大棚，这样使得猪场周边臭气浓度十分高，金尊连栋日光温室大棚百家号，对周围环境污染严重，而本项目设计成全封闭空间，依靠自然送风、机械排风的方式，形成良好的气流组织，使得猪场内部换气次数达到要求，同时将臭气进行高空排放，能够有效地控制室内外的臭气浓度。

传统的粪槽深度约为30-50cm，为有效抑制臭气上扬，粪槽设计深度加大到1.5m，形成一定的断面，通风系统形成一定的面风速，利用内外气压差将臭气控制在粪槽内。冬季为了保温，猪舍环境处以密闭状态，室内氨气浓度上升，需要通风降低氨气浓度，可开启粪槽一端的轴流风机，负压可加大顶部送风管的进风量，达到调节室内空气的目的。本系统为自然送风、机械排风的纵向通风形式，重庆连栋日光温室，上送下出。

养殖栏舍规格和温室结构设计

本设计区别于传统的一层猪场，将猪栏放置在二楼，一层设置排风区和储藏室，比之往下挖造的方式，向上建造减少难度，节约成本，连栋日光温室大棚造价，增加储存空间，方便设备调试维修。养殖栏舍外形规格：24m(长)×10.5m(宽)×3.4m(高)，面积为252m²，坡屋顶，中间设1m宽走道，两侧各4个栏舍，共计8栏，预计存栏生猪160头左右。栏舍地面采用楼板架空安装，高出室外地面1m，其下贯通猪舍全长的空间可作储物仓。猪舍侧墙设置两条粪槽，上面铺设漏粪地板，粪槽内安装机械刮粪装置。

金尊连栋日光温室大棚百家号-贵贵温室大棚公司由保定市贵贵温室工程有限公司提供。保定市贵贵温室工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。贵贵温室——您可信赖的朋友，公司地址：河北省保定市清苑区张登镇谢庄村，联系人：肖坤。同时本公司还是从事日光温室，日光温室建造，日光温室大棚的厂家，欢迎来电咨询。