

loft水泥楼板 中坤元|保温效果好

产品名称	loft水泥楼板 中坤元 保温效果好
公司名称	安徽省中坤元新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省淮北市淮海西路30号
联系电话	15756129830 15756129830

产品详情

LOFT钢结构夹层楼板自重轻，减少建筑物负荷，减少基础投资。LOFT钢结构夹层楼板厚度薄，一般为1200×2400×24mm，扩大了建筑使用空间。楼层板吊运时只能从上层的梁柱间穿套，起重工应分层在梁柱间控制。吊运时采用软吊索，以保证楼承板板材不变形、局部不卷边。购买钢结构楼层板的注意事项，条件允许的话，可以多找几家厂家进行实地对比，通过做工、材质、价格等方面的对比，综合进行考虑。LOFT楼层板是指专门用于LOFT夹层的楼板结构，主要包括膨石板、高密度纤维水泥压力板和TD-LOFT夹层楼层系统等方案，一般用于挑高（4.2m-5.6m）复式楼房夹层楼板。

节省大量施工时间，降低劳动强度，满足人们对不同环境的要求。广泛应用于商业办公楼和住宅楼，安装方便，易于掌握。自身优势降低墙体生产成本。产品市场前景广阔，适合创业投资发展。扩大居住空间，保护环境。楼板承重板作为钢结构建筑产品的重要支撑部分，具有施工简单快捷、缩短工期的优点；纤维水泥板板的任何边缘不得悬空。

根据建筑不同的跨度，荷载的大小，支撑梁间距等选用的纤维水泥板厚度也有所区别，但是根据国家建材的规格，选用的纤维水泥板必须为高密度纤维水泥板，密度大于1.8g/cm³，抗折强度（气干状态）应大于28Mpa根据建筑的不同跨距，静载荷、动荷载的大小计算，选用合理的型材，loft水泥楼板，设计出主副梁的间距，才能更好和合理的选择纤维水泥压力板。那么，波高设计与楼板承载力有什么联系呢？楼板的波高严格称为肋高。事实上，决定板式结构转动惯量和支撑跨度的主要指标是肋高和肋间距。

loft水泥楼板-中坤元|保温效果好由安徽省中坤元新型建材有限公司提供。安徽省中坤元新型建材有限公司为客户提供“钢结构隔层,楼层板”等业务，公司拥有“中坤元”等品牌，专注于钢结构等行业。，在安徽省淮北市淮海西路30号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张经理。