

# 环氧地坪漆厂家 环氧地坪 南京迈博公司

产品名称	环氧地坪漆厂家 环氧地坪 南京迈博公司
公司名称	南京迈博装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花区南京南站绿地之窗D-2,1102
联系电话	13776693444 13776693444

## 产品详情

### 环氧地坪漆解说中途的作用

其实，环氧地坪漆的作用就是保护混凝土，故施工中需要三个层次：底漆层、中涂层、面漆层。按底漆层和面漆层的定义来说，是不需要中涂层的，那为什么还要多一个中涂层了，中涂层能带来什么了?这是很多人困惑的。

增加厚度；

一般的地坪漆底漆和面漆施工后，只会产生0.2-0.5mm的涂层，这样不仅耐磨很差，还让人们走在上面的体验很差。这个大家应该都有感受，环氧地坪，厚的环氧地坪工程有一定弹性，走在上面很舒适，摔倒了也不会很疼。

环氧地坪漆不像其他传统油漆那样被列为有害健康的产品，只要遵守一般的原则，其危险性和对健康的危害比传统油漆要小得多。其中的原因主要是溶剂的含量已经大大降低，环氧自流平，而油漆的危险和危害也恰恰来自其中所含的溶剂。

但仅仅如此，环氧地坪漆厂家，还不足以使我们可以不加选择地使用水稀释油漆，环氧地坪漆，特别是不能忽略其仍然存在的某些危险。如果通风不够，就会导致喷涂时产生的漆雾被人吸入。漆雾在肺中积聚就会产生胶结物。

### 漆膜硬度

#### 1、铅笔硬度

(1)、环氧地坪铅笔硬度定义。铅笔硬度是常用的环氧地坪涂膜硬度表示单位，即通过用已知硬度标号的铅笔在环氧地坪表面推划，找出硬度与环氧地坪试件相当的铅笔标号，后以该标号表示环氧地坪漆膜硬度。

2)、检测方法。环氧地坪硬度检测方法包括试验机法和手动法两种。

在环氧地坪漆施工完成之后，还需要对环氧地坪的质量指标进行检测，控制工程质量。常规的环氧地坪性能指标包括耐磨度、耐冲击性、漆膜硬度、漆膜厚度、涂层附着力等。

环氧地坪漆厂家-环氧地坪-南京迈博公司(查看)由南京迈博装饰工程有限公司提供。南京迈博装饰工程有限公司是从事“建筑装饰工程设计,施工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：宋经理。同时本公司还是从事南京真石漆厂家，江苏真石漆公司，南京真石漆生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。