

加热器供应商 扬州加热器 镇江博威电力电话

产品名称	加热器供应商 扬州加热器 镇江博威电力电话
公司名称	镇江博威电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市三茅镇民主村
联系电话	13952971216

产品详情

管道电加热器，属用作对管道或其内介质进行加热的电加热装置。它由单片机和温度传感器组成温度控制单元，还具有两块轴瓦状金属内壳，两金属内壳内壁面上分别固定有一根电加热管；还具有两个由导热材料制作用于套合在管道上的轴瓦状成型导热层，成型导热层的外壁面与两金属内壳内壁面相贴合；还具有两个与两金属内壳外壁面贴合的轴瓦状成型保温层，两成型保温层外表面上设有两个轴瓦状外壳；还具有用作将上述加热组件卡接在管道上的固定构件。本发明具有热，且方便安装、拆卸的优点，广泛适用于各种管道加热场合。

应用范围 广泛应用于采暖、工厂工艺水、电厂生水、空调采暖等水系统蒸汽加热。

气化板的风机通常用于罗茨鼓风机，风压力稍大。气化空气将热空气，加热器厂家，系统应安装一个的空气加热器，加热器应靠近仓库布局。气化板装置是由一个板箱由气化炉。在管接头的底部用于连接源，吹热空气储罐，气化板反应烧结碳化硅过滤板，形成一个统一的，密集的流，后输出材料气化沉。形成一凹槽，加热器价格，成型工艺和接线盒，确保密封无渗漏，外观漂亮。组装前的塑性调整，扬州加热器，消除所有的焊接变形和应力，加热器供应商，底部法兰表面光滑平直，高强度板布气化多孔板由我厂根据该电厂干灰库的发展特点。

止回阀技术参数

压力等级：PN1.0-320MPa、日级10-63K、级：150LB-2500LB;

通用尺寸：DN15-1500mm、NPS 1/4-36"；

止回阀:内螺纹、法兰、对焊、承插焊等；

适用温度：通用-80 ~ 425 ；电站级-196 -580

主要材料：球墨铸铁、碳钢、铬钼钢、不锈钢

材质介质：C：水、蒸汽、油品、P：xiao酸、醋酸、R：氧化性介质、尿素等多种介质。

止回阀系类：

蝶式双瓣止回阀主要用在高层建筑给水管路中，含有腐蚀性介质和污水的流体管网中使用。

升降式静音止回阀是用在给排水工程质量要求高的管线上;同时可安装在泵的出口处，要求压力(PN2.5 Mpa)相对高的管网;是防水锤止回阀的好产品。

升降式消声止回阀适用于高层建筑给排水系统中及泵的出口处，不适合污水管路场合。

卧式止回阀适用于潜水、排水、排污泵，特别适用于污水和污泥系统。

旋启式橡胶止回阀应用在城市用水管网系统;不适合沉积物多的污水管线。

旋启单瓣止回阀使用范围很广，可安装在给排水、石油、化工、冶金、工业等管路上，对空间有限制的场合1合适。

加热器供应商-扬州加热器-镇江博威电力电话由镇江博威电力设备有限公司提供。“陶瓷/合金耐磨进料阀”选择镇江博威电力设备有限公司，公司位于：江苏省扬中市三茅镇民主村，多年来，镇江博威电力坚持为客户提供好的服务，联系人：李霞。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。镇江博威电力期待成为您的长期合作伙伴！