

# 绵阳江油停车设备租赁 2层机械车库租赁 地产商立体车库出租

产品名称	绵阳江油停车设备租赁 2层机械车库租赁 地产商立体车库出租
公司名称	四川莱贝停车设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:LAIBEI莱贝 型号:简易升降式 适用:房地产开发商
公司地址	四川省成都市青羊区光华东三路486号中铁西城 写字楼3栋825-826号
联系电话	028-85084362 18190797986

## 产品详情

四川莱贝停车设备有限公司经营绵阳江油停车设备租赁 2层机械车库租赁 地产商立体车库出租，立体车库主要有以下几种形式：升降横移式立体车库、垂直循环式立体车库、简易升降式立体车库、垂直升降式立体车库、平面移动式立体车库、巷道堆垛式立体车库等。1.升降横移式整机特点：有效利用空间，空间利用率达。存取车快捷便利，跨梁设计，车辆出入无障碍。采用PLC控制，自动化程度高。节能，低噪音。人机界面好，多种操作方式可选配，操作简便。2.垂直循环式整机特点：省地：在58m<sup>2</sup>的地方建起大型垂直循环类机械停车库，可容纳34辆轿车或24两面包车。方便：使用PLC自动调车，一次按键即可完成存取车。调车时间短，取车快速。灵活：可设置在地面上或半地上半地下，可或附设在建筑物内，还可多台组合。经济：可省去购置土地的大量费用，有利于合理规划和优化设计。省电：一般不需要强制通风，无大面积照明，耗电量仅为通地下车库的35%。3.简易升降式整机特点：一个车位泊两台车。(适宜多车型家庭用)构造简单实用，无需特殊地面基础要求。适合装置于工厂、别墅、住宅停车场。可任意迁移，搬迁安装容易或根据地面情况，及多台设备。备有锁匙开关，外人开动设备。车板防下滑装置。4.垂直升降式整机特点：占地少，容车量大，高层设计够平均一辆车仅占一平方米的空间。可同时提供多车位进出口，等待时间短。化程度高，可预约存取车及空车位导向。车库，利用车库外形的空隙空间可以进行绿化，使车库变成一个立体的绿化体，有利于美化城市和环境。化控制，操作简单方便。5.平面移动式整机特点：每层的车台和升降机分别动作，了车辆的出入库速度，可自由利用地下空间，停车规模可数千台。部分区域发生故障时，不影响其他区域的正常运行，因此使用方便；采用以车辆驾驶员为的设计方法，了性。采取多重措施，性能；通过计算机和触屏界面进行综合管理，可设备的运行状况，并且操作简单6.巷道堆垛式整机特点：可设置于地上或地下，利用有效空间。载车板的升降和行走同时运行，存取车方便快捷。全封闭式管理，保障人、车。通过升降机、行走台车及横移装置输送载车板实现存取车操作，整个过程全自动完成。固定式升降机+各层行走台车的配置形式，可实现多人同时存取车。主要有：绵阳江油停车设备租赁 2层机械车库租赁 地产商立体车库出租、简易升降式、升降横移升降式。该产品具有占地面积少、空间利用率高、安装方便、能耗低、噪音小等特点，适用于各种场地和建设要求。公司为客户提供立体车库规划计划、施工设计、安装调试、运营培训、术支持、机械停车设备销售、租赁、回收等多项服务，直至客户满意。与传统停车场相比立体停车库租赁车库具有的3大势一：建造更多车位全自动立体停车库租赁车库可分为两层或多层平面式全自动立体停车库、竖

向密集型全自动立体停车库以及特殊造型结构全自动立体停车库（如蜂窝式、迷宫式等）。因此立体停车库租赁的车库可以加更多的车位。与传统升降横移类车库相比，能够加上层停车位，无需预留避让空间而浪费宝贵的停车空间，在地下车库使用可比传统升降横移加更多车位。二：占地面积小二层及多层平面式立体停车库系列中，它已发展了H型、U型和V型。所以立体停车库租赁的车库占地面积少。车辆入库无需倒车，设备前方通道只需满足几米即可满足设备运行和停车需求，占用空间面积少。与传统两层升降横移相比，节约占地面积，降低建设成本。三：因地制宜的进行设计立体停车库租赁车库可以个性化设计。根据不同环境即可单台安装立体车库，又可多台安装。产品适用于：建筑楼盘、写字楼、住宅小区、企、房屋、别墅。产品可安装于室内地下车库，户外适当位置，可实现一车一固定车位。所以随着我国经济的稳定长和汽车工业的迅猛发展，城市机动车量急剧加。流行的立体停车库租赁内部运行时，车库不仅避免意外情况发生，还在程度上保了用户在复杂的地下车库的人身。在大城市建设机械式停车设备，无疑在了其停车现状的同时，还取得了节能减排、低碳、优化城市公共环境的多赢。所以立体停车库租赁的市场前景广阔。考察价格是否合理，应该是在确定质量(性能)的条件下看报价；在确定价格的基础上比质量(性能)。若商单纯追求、制造商为了获得更多订单，就会出现或降低产品配置标准，或原材料以次充好的现象。以品质为代价的做法，必将产生难以挽回的恶果。一般来说，取得国外术或设备在国内经销权的厂家；主要原材料或设备(如H型钢、搬运器)合作生产的厂家，相对制造，价格可略。要求制造商或销售商提供准确报价，是在完成立体车库工程设计的前提下，阐明具体的配置标准和提供详细的设备清单。综合报价应包括设计、制造、关(进口设备)、运输、安装、调试、验收、、维保等费用，包含厂家管理费、综合和相应。若合同不严密，方必然还将为自己的疏忽买单。总之，选择立体车库产品是一项性很强的工作，方只要保持理性思维，注意选择立体车库产品术类型坚持适用原则，认真进行考察，通过公开议标等形式，各种因素的误导，就能够得到一座的机械式。机械立体停车设备，是一种通过机械传动方式，将车辆输送到地上层或者地下层的停车装置，若干组（套）机械立体停车设备组合在一起，将车辆输送到车库内不同位置的动力，来源于减速电机。对于仓储类和塔库类的停车库，由于速度或者水平平移速度较高，较高的速度嘎然而止，会产生很大的冲量，不能及时刹住，即使刹住对设备使用也有很大的影响，因此要选择速度可以调节的变速电机。常见的变速电机有变频减速电机和伺服电机，可以根激光测距仪或者接近开关等将车台位移位置，通过处理器来调整，-恒速-减速的目的。有导向的多层升降横移类车库也可以选择变速减速电机。减速电机是机械立体车库的动力源泉，恰当的选择减速电机，对机械立体车库的性能，都能提供的。