

固化剂地坪施工 固化剂地坪 芜湖秀珀水性环氧地坪

产品名称	固化剂地坪施工 固化剂地坪 芜湖秀珀水性环氧地坪
公司名称	芜湖秀珀地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市天门山西路香苑小区公建楼14号
联系电话	13855358293 13855358293

产品详情

环氧地坪漆自问世以来，固化剂地坪公司，经过了十几年的发展时间，由当初单一的工业地坪产品演变到如今工业、商业、家装所有范围内都普及到的地坪产品，不论是价格、质量还是使用性能方面，固化剂地坪施工，它都具有较大的优势。

- 1、首先要从对地面的机械性能来考虑，其中包括对地面的耐磨性、耐压性、耐冲击性三个方面的要求。
- 2、其次是化学性能要求，主要是要考虑地面是否会接触酸碱等化学溶剂。
- 3、所处的楼层位置。主要是为了确定在施工前是否需要做防潮处理或是否需要选择防潮地坪，这一点主要是针对地下楼层而言。
- 4、基面的情况。环氧地坪施工基面的情况是非常重要的，根据基面的平整度、强度等来判定是否需要需要进行环氧砂浆的修补工作。
- 5、美观要求。地面不仅起承载物体的作用，还具有一定的装饰功能，所以在选择济南环氧地坪漆的种类时，对地面的颜色、亮度、平整度等要求也是不容忽视的。

环氧地坪漆施工工艺流程

环氧地坪漆施工工艺流程

首先都要打磨地面平整清洁干净

环氧底涂

- 1、施工前需确保地面干净，如有杂物粘附需清除；

- 2、将环氧树脂和固化剂按正确比例混合搅拌，
- 3、搅拌均匀后，固化剂地坪价格，采用或滚筒施涂的方法施涂。
- 4、要求浸透加强附着力。
- 5、待遍干固后再施涂环氧中涂层。

环氧中涂腻子层

- 1、在洁净的地面上，将环氧树脂和石英粉按正确的配比搅拌均匀后，采用批刀均匀镟刮在地面上，以增加中涂与面层之间的结合，并进一步调整地面的平整度；
- 2、视实际需要施工遍数，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准。

环氧面涂层

- 1、施工前需保持干净，如有杂物粘附需清除；
- 2、将面涂材料的B组份先搅拌均匀；再加入固化剂混合，充分搅拌；
- 3、使用辊筒将材料均匀涂布；
- 4、遍涂层干固后，再施工第二次面涂层。
- 5、自流平面涂用镟刀刮镟一遍
- 6、注意先后施工交接处的处理；涂层要求均匀，无流挂。

如今，普通的水泥砂浆地坪已不能满足现代车间地坪的要求。要想制作要求高的、值的环氧地坪，一定要精心保养和保养。由于透水性好土料干燥而坚硬，所以可以在路面上铺设透水性好的土和透水性好的土料。使用寿命短，需要2-3年更新一次，重复投资的成本也是一种不必要的损失。混凝土密封剂解决了这些可避免的环氧地坪问题。固化剂还可以防尘、防荷重，能够达到的耐磨、表面光泽，同时保留混凝土原有的孔隙，MA保持着它的召唤。

现场工程师根据具体的地面情况确定石英砂的用量。凝结水孔隙封闭了混凝土表面的大部分孔隙，固化剂地坪，从而提高了混凝土的耐磨性、硬度和表面光洁度，不打滑，延长了代理地坪工程的使用寿命。混凝土密封胶固化一年。这不仅容易上漆，而且还会造成涂层不均匀。

固化剂地坪施工-固化剂地坪-芜湖秀珀水性环氧地坪由芜湖秀珀地坪工程有限公司提供。芜湖秀珀地坪工程有限公司是一家从事“环氧地坪,环氧自流平,环氧彩砂,防静电地坪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“秀珀”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使芜湖秀珀在工程施工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！