

# 带验证报告的药品恒温箱

产品名称	带验证报告的药品恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	温控范围:4-38 品牌:福意联 温度显示:液晶显示
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

## 产品详情

### 带验证报告的药品恒温箱特征

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用风道设计，多孔入风使箱体内温度均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用压缩机制冷，运转平衡，使用稳定。
- 10、此产品可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

( 2-8度系列 )

型号：FYL-YS-66L | 温度：2 ~ 8 | 外型尺寸：430 × 480 × 645mm | 内径尺寸：357 × 390 × 542mm

型号：FYL-YS-88L | 温度：2 ~ 8 | 外型尺寸：480 × 470 × 843mm | 内径尺寸：355 × 310 × 345mm

型号：FYL-YS-100E | 温度：2 ~ 8 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm | 内径尺寸：405 × 365 × 733mm

( 4-38度系列 )

型号：FYL-YS-50L | 温度：4 ~ 48 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm | 内径尺寸：370 × 385 × 420mm

型号：FYL-YS-50LK | 温度：4 ~ 38 | 外型尺寸：430 × 488 × 535mm | 内径尺寸：370 × 385 × 425mm

型号：FYL-YS-100L | 温度：4 ~ 38 | 外型尺寸：480 × 470 × 843mm | 内径尺寸：405 × 365 × 733mm

型号：FYL-YS-138L | 温度：4 ~ 38 | 外型尺寸：540 × 545 × 833mm | 内径尺寸：465 × 428 × 724mm

( 2-48度系列 )

型号：FYL-YS-150L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 570 × 865mm | 内径尺寸：520 × 440 × 655mm

型号：FYL-YS-230L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm | 内径尺寸：524 × 440 × 1090mm

型号：FYL-YS-280L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm | 内径尺寸：524 × 438 × 1223mm

型号：FYL-YS-310L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm | 内径尺寸：513 × 530 × 1184mm

型号：FYL-YS-430L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm | 内径尺寸：520 × 530 × 1570mm

( 0-100度系列 )

型号：FYL-YS-151L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 570 × 865mm | 内径尺寸：508 × 422 × 637mm

型号：FYL-YS-281L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm | 内径尺寸：508 × 422 × 1218mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 675 × 1805mm | 内径尺寸：508 × 537 × 1572mm

型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1265 × 680 × 1823mm | 内径尺寸：1160 × 585 × 1250mm

型号：FYL-YS-828LD | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1265 × 680 × 1830mm | 内径尺寸：1160 × 585 × 1250mm

型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1265 × 680 × 2150mm | 内径尺寸：1160 × 585 × 1575mm

( -19 ~ 10度系列 ) 可选配-25 ~ 10度

型号：FYL-YS-30L | 温度：-25 ~ 10 | 外型尺寸：560 × 400 × 397mm | 内径尺寸：266 × 310 × 312mm

型号：FYL-YS-45L | 温度：-25 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 430mm | 内径尺寸：355 × 310 × 345mm

型号：FYL-YS-60L | 温度：-25 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 520mm | 内径尺寸：355 × 310 × 435mm

型号：FYL-YS-108L | 温度：-25 ~ 10 | 外型尺寸：605 × 570 × 932mm | 内径尺寸：475 × 375 × 545mm

型号：FYL-YS-158L | 温度：-25 ~ 10 | 外型尺寸：955 × 585 × 825mm | 内径尺寸：830 × 400 × 430mm

型号：FYL-YS-178L | 温度：-25 ~ 10 | 外型尺寸：965 × 520 × 855mm | 内径尺寸：830 × 400 × 460mm

型号：FYL-YS-228L | 温度：-25 ~ 10 | 外型尺寸：1040 × 620 × 925mm | 内径尺寸：900 × 435 × 530mm

(-30 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 | 外型尺寸：545 × 570 × 850mm | 内径尺寸：400 × 410 × 655mm

备注：以上尺寸为手工测量，难免存在误差，如有升级变化，实际请以机器为准；