

# 立式双层大容量恒温摇床

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 立式双层大容量恒温摇床       |
| 公司名称 | 陕西铭阳创达科技有限公司      |
| 价格   | 90480.00/台        |
| 规格参数 | 世平:摇床             |
| 公司地址 | 西安市碑林区和平路118号和平银座 |
| 联系电话 | 18302912088       |

## 产品详情

### 产品介绍

立式双层结构，占地小、载瓶量大。

独创的单轴平衡驱动技术超低静音。

智能化声光报警环境扫描微处理控制器。

LCD大屏幕背光液晶显示屏显示各设定参数和实测参数。

运行参数加密锁定，避免人为误操作。

运行参数记忆功能，避免繁琐操作。

高品质变频电机，震动小、噪音低、效率高、宽调速、免保养、节能、运行持久。

超温声光报警功能，电机过热、温度失控、异常超温仪器自动切断各自供电。

具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行。

控制加速的线路确保振荡器缓缓启动、平稳加速、保证实验样品的安全。

极富美学设计理念的流线型豪华整机造型，静电彩色喷塑箱体，钢化双层玻璃视窗。

产品参数

产品型号

SPH-1102C

SPH-2102C

SPH-1102

SPH-2102

SPH-1112B

SPH-2112B

SPH-2112D

SPH-2112F

控制方式

P . I . D ( 微电脑环境扫描微处理芯片 )

显示方式

LCD ( 大屏幕液屏 )

对流方式

高速循环式

振荡方式

回旋式

往复式

驱动方式

单轴平衡驱动式

环境温度要求

15-35

曲线编程设定

反复、步调、八段曲线编程设定

安全功能

上、下限超温声光报警；上、下限超速报警；传感器故障识别、独立式超温保护器、独立漏电或过电保护、制冷机超荷保护

附属功能

转速存储、自动停机、温速度校正、监视计时器、时钟显示、来电恢复、参数记忆、参数加密、一键恢复出厂设置

温度控制范围

室温+5-60

4-60

4-60

温度分辨精度

0.1

温度波动度

$\pm 0.2$

温度均匀度

$\pm 1(37 \text{ 时})$

转速范围r/min

30-300

转速精度r/min

$\pm 1$

摇板振幅mm

25

35

25

定时范围min

0-999.59

摇板尺寸mm

500\*350

734\*464

920\*520

摇板数量

2

净重kg

-

容积L

172

336

639

内胆尺寸mm

600\*400\*650

850\*520\*760

1100\*700\*830

外型尺寸mm

700\*600\*1250

950\*740\*1400

1200\*850\*1550

其它

照明/紫外灯

功率w

600

830

930

1100

1200

1340

电源

AC 200 240V 50 60Hz

内腔材料

优质304不锈钢镜面板

外箱材料

高品质球墨铸铁、槽钢、角钢、冷轧钢板

产品型号

器皿规格

单配

三角烧瓶

50ml

48

104

164

100ml

250ml

30

56

90

500ml

24

44

70

1000ml

12

36

2000ml

-

30

可选

可非标定制，备有不锈钢/ABS工程特种塑料两种材质、酶标板夹

弹簧摇板

OK

OK