

叠加式大容量恒温培养摇床

产品名称	叠加式大容量恒温培养摇床
公司名称	陕西铭阳创达科技有限公司
价格	62180.00/台
规格参数	世平:摇床
公司地址	西安市碑林区和平路118号和平银座
联系电话	18302912088

产品详情

产品介绍

三单元叠加，仍然只占用一台摇床的面积。

下翻门设计，便捷的抽拉式托盘，操作灵活。

工作室内腔304全不锈钢镜面圆弧转角。

独创的单轴平衡驱动技术，超低静音。

智能化声光报警环境扫描微处理控制器。

LCD大屏幕背光液晶显示屏显示各设定参数和实测参数。

运行参数加密锁定，避免人为误操作。

运行参数记忆功能，避免繁琐操作。

高品质变频电机，震动小、噪音低、效率高、宽调速、免保养、节能、运行持久。

超温声光报警功能，电机过热、温度失控、异常超温仪器自动切断各自供电。

具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行。

控制加速的线路确保振荡器缓缓启动、平稳加速、保证实验样品的安全。

极富美学设计理念的流线型豪华整机造型，静电彩色喷塑箱体，钢化双层玻璃视窗。2012R

产品参数

产品型号

DJS-2016

DJS-D2016

DJS-F2016

DJS-2016R

DJS-D2016R

DJS-F2016R

控制方式

P . I . D (微电脑环境扫描微处理芯片)

显示方式

LCD (大屏幕液屏)

对流方式

强制对流式

振荡方式

回旋式

往复式

驱动方式

单轴平衡驱动式

环境温度要求

15-35

叠放数量/台

3

曲线编程设定

反复、步调、八段曲线编程设定

安全功能

上、下限超温声光报警；上、下限超速报警；传感器故障识别、独立式超温保护器、独立漏电或过电保

护、制冷机超荷保护

附属功能

转速存储、自动停机、温速度校正、监视计时器、时钟显示、来电恢复、参数记忆、参数加密、一键恢复出厂设置

温度控制范围

室温+5-60

4-60

温度分辨精度

0.1

温度波动度

± 0.5

温度均匀度

$\pm 0.5(37 \text{ 时})$

转速范围r/min

30-300

转速精度r/min

± 1

摇板振幅mm

25

50

定时范围min

0-999.59

摇板尺寸mm

920*540

摇板数量

1

单配

250ml*60支或500ml*40或1000ml*24或2000ml*15支

净重kg

320

220

容积L

265

内胆尺寸mm

1120*595*398 (一单元)

外型尺寸mm

1410*785*640 (一单元)

其它

照明/紫外灯

功率w

980

1200

电源

AC 200 240V 50 60Hz

内腔材料

优质304不锈钢镜面板

外箱材料

高品质球墨铸铁、槽钢、角钢、中板、冷轧钢板