

台式恒温水浴摇床

产品名称	台式恒温水浴摇床
公司名称	陕西铭阳创达科技有限公司
价格	27680.00/台
规格参数	世平:摇床
公司地址	西安市碑林区和平路118号和平银座
联系电话	18302912088

产品详情

产品介绍

悬浮缓冲的防抖机械传动新设计，具有低噪音、运行平稳。

智能化声光报警环境扫描微处理控制器。

LCD大屏幕背光液晶显示屏显示各设定参数和实测参数。

运行参数加密锁定，避免人为误操作。

运行参数记忆功能，避免繁琐操作。

高品质变频电机设计，震动小、噪音低、效率高、调速宽、免保养、节能、运行持久。

超温声光报警功能，电机过热、温度失控、异常超温仪器自动切断各自供电。

具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行。

控制加速的线路确保振荡器缓缓启动、平稳加速、保证实验样品的安全。

极富美学设计理念的流线型豪华整机造型，静电彩色喷塑箱体，大屏幕钢化玻璃视窗。

进口316L不锈钢内胆、不锈钢电抛光摇板、弹簧、烧瓶夹。

产品参数

产品型号	SPH-110X12	SPH-110X24	
控制方式	P . I . D (微电脑环境扫描微处理芯片)		
显示方式	LCD (大屏幕液屏)		
振荡方式	往复式		
驱动方式	单轴轨道驱动式		
环境温度要求	15-35		
曲线编程设定	反复、步调、八段曲线编程设定		
安全功能	上、下限超温声光报警；上、下限超速报警；传感器故障识别、独立式超温保护器、		
附属功能	转速存储、自动停机、温速度校正、监视计时器、时钟显示、来电恢复、参数记忆、		
温度控制范围	室温-100		
温度分辨精度	± 0.1 (恒温状态)		
温度均匀度	± 0.2		
转速范围r/min	20-200		
转速精度r/min	± 1		
摇板振幅mm	25		
定时范围min	0-999.59		
摇板尺寸mm	430*320	590*390	
摇板数量	1		
单配	250ml*12支或500ml*8或1000ml*6	250ml*24支或500ml*15或1000ml*8	

净重kg	45	55	
容积L	46	82	
内胆尺寸mm	510*380*240	700*455*260	
外型尺寸mm	760*420*370	945*495*408	
功率w	2200	4000	
电源	AC 200 240V 50 60Hz		
内腔材料	316L不锈钢材质（耐酸碱能力强，具有更好的抗腐蚀能力）		
外箱材料	高品质球墨铸铁、槽钢、角钢、中板、冷轧钢板		