

郑州膨胀型防火涂料 中隔防火材料产品图片

产品名称	郑州膨胀型防火涂料 中隔防火材料产品图片
公司名称	河北中隔防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市鸡泽县富强路北
联系电话	15830009333 15830009333

产品详情

钢结构防火涂料价格，钢结构防火涂料厂家，膨胀型防火涂料工程施工，中隔防火材料

厂房防火涂料厂家介绍防火板特点：1、保温隔热：其保温、隔热性是玻璃的六倍、粘土的三倍、普通混凝土的十倍；2、轻质高强：为普通混凝土的1/4、粘土砖的1/3，比水还轻，和木材相当；立方体抗压强度 4mpa。特别是在钢结构工程中采用ALC板作围护结构就更能发挥其自重轻、强度高、延性好、抗震能力强的性能。

薄型钢结构防火涂料，薄型钢结构防火涂料厂家，中隔防火材料

惰性气体型防火漆：这种防火油漆选用过氯乙烯、氯化橡胶、醋酸乙稀、氯乙烯共聚体等物质作为树脂，膨胀型防火涂料工程价格，它们遇火焰后，受热分解，郑州膨胀型防火涂料，产生不燃性气体，如安气、二氧化碳等，将周围燃烧快气体冲淡，使火势削弱。有时还在漆内加入碳酸铵、氯化铵、磷酸铵等化学品，它们遇热也会产生不燃气体，但这些化学品的加入往往对漆膜的物理性能有一定的影响，合理使用。

防火板门板是将防火板经过热压或冷压粘贴在中密度板或刨花板的基材上。其结构分为三层，一层为防火板，膨胀型防火涂料公司，二层密度板和刨花板为基材，三层为平衡板。优点：色泽鲜艳，表面光洁，具有耐磨，耐热和耐明火的性能，耐划易清理，颜色丰富稳定性好，其性能优于双饰面板。缺点：门板不可弯曲做造型、防水性相对较差，简约朴素，不上档次。

郑州膨胀型防火涂料-中隔防火材料产品图片由河北中隔防火材料有限公司提供。郑州膨胀型防火涂料-中隔防火材料产品图片是河北中隔防火材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。

