

拉森钢板桩施工 武穴钢板桩 鸿博建设

产品名称	拉森钢板桩施工 武穴钢板桩 鸿博建设
公司名称	襄阳市鸿博建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市樊城区大庆东路12号
联系电话	16607271666

产品详情

拉森钢板桩作为建筑材料日常都是在大自然中的，那么钢板桩施工日常维护时应该如何进行防锈防腐的保养呢？下面小编和大家讲一讲钢板桩施工的防锈防腐保养：

对于防锈防腐大家应该都知道，刷漆可以防止生锈，但是这对于涂装的工艺要求也比较高，拉森钢板桩使用的防锈漆是属于双重功效的，在常温下一个小时左右，大家会发现新的钢板桩呈黑色，主要是因为钢板桩表面的钢锈被防锈漆转化成灰黑色防锈物质。

论涂装工艺，现在和之前涂装的方式是一样的，只不过喷涂除锈和焊接的前后顺序更改了一下，目前是先焊接后除锈，这种方法比之前的方法除锈功能更佳。

以上就是拉森钢板桩防锈的保养方法，不仅要对钢板桩进行防锈，日常也要定期对钢板桩进行维护和检查，这样才能保证拉森钢板桩施工的安全进行。

在钢板桩施工中，为保证沉桩轴线位置的正确和桩的竖直性，控制桩的打入精度，防止板桩的屈曲变形和提高桩的贯入能力，一般都要设置一定刚度的、坚固的导架，也称“施工围檩”。

导架采用单层双面形式，通常由导梁和围檩桩等组成，围檩桩的间距一般为2.5~3.5m，钢板桩工程，双面围檩之间的间距不宜过大，一般略比板桩墙厚度打8~15mm，安装导架时应注意以下几点：

- (1) 采用经纬仪和水平仪控制和调整导梁的位置。
- (2) 导梁的高度要适宜，要有利于控制钢板桩的施工高度和提高施工工效。

(3) 导梁不能随着钢板桩的打设深入而产生下沉和变形等情况出现。

(4) 导梁的位置应尽量垂直，并不能与钢板桩产生碰撞。

拉森钢板桩在使用的过程中，我们需要预防很多，那么都是什么呢？

旧钢板桩在打设前需进行矫正。矫正要在平台上进行，对弯曲变形的钢板桩可用油压千斤顶顶压或火烘等方法矫正。做好围檩支架，拉森钢板桩施工，以保证钢板桩垂直打入和打入后的钢板桩墙面平直。防止钢板桩锁口中心线位移，可在打桩行进方向的钢板桩锁口处设卡板，钢板桩租赁，阻止板桩位移。由于钢板桩打入时倾斜，武穴钢板桩，且锁结合处有空隙，封闭合龙比较困难，解决的办法一是用异形板桩（此法较困难）；二是采用轴线封闭法。

拉森钢板桩施工-武穴钢板桩-鸿博建设(查看)由襄阳市鸿博建设工程有限公司提供。襄阳市鸿博建设工程有限公司为客户提供“钢板桩打拔,施工,租赁,围护,支护,钢板桩围堰”等业务，公司拥有“钢板桩打拔,施工,租赁,围护,支护,钢板桩围堰”等品牌，专注于金属建材等行业。，在湖北省襄阳市樊城区大庆东路12号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：付鸿运。