

## 蚌埠隔声保温板 安徽启诺|按需定制

产品名称	蚌埠隔声保温板 安徽启诺 按需定制
公司名称	安徽启诺保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区家海工业城G区
联系电话	15856395940 15856395940

### 产品详情

防水、防潮的特性可以有效避免室内墙面潮湿、发霉等现象。可用于办公会馆、园林景点、公寓住宅等工程领域，性能稳定，延长建筑的使用寿命，已成为越来越多墙体保温装饰建材的。保温板粘贴时应先从阴、阳角和门、窗口方向上施工，即先用大板作好特殊重点部位。一般从墙拐角（阳角）处粘贴，应先排好尺寸，切割岩棉板，使其粘贴时垂直交错连接，确保拐角处顺垂且交错垂直。门窗洞口侧边为提高抗压及抗冲击强度，一般采用强度较高的膨胀玻化微珠无机保温砂浆代替岩棉板做保温，保温层厚度为20mm。

根据实际建筑立面设计（或个体工程设计）和外墙外保温技术要求，在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝、装饰缝线等。外墙保温装饰一体板质量轻、强度高、耐冲击性能好。它质轻的优点不仅降低了建筑本身的承载负荷，并且很大程度地降低了对建筑物的影响。该板材使用粘锚结合的方式固定在墙体内部，整体性强，抗震防裂，坚固安全。保温板规范性安装，隔声保温板，保温板安装是述筑外墙保温系统施工难点之一，需要控制好保温板与建筑外墙间的密封性与牢固性，按照要求喷涂粘结剂，确保保温板具有良好的粘结效果，且要多余的粘结剂清除干净。

外墙保温装饰一体板具有保温、隔热等性能，可以很好地降低采暖和制冷能耗，节省能源支出，满足居民居住的舒适性和室内的热稳定性。外墙保温板主要用于住宅、工业、公共建筑的墙体及楼房屋面、游泳池、冷库、锅炉及一些对防水有特殊要求的保温工程。工厂化生产，现场粘结施工，是满足当前房屋建筑节能需求，提高工业与民用建筑外墙保温水平的优选材料，也是对既有建筑节能改造的材料。

蚌埠隔声保温板-安徽启诺|按需定制(图)由安徽启诺保温材料有限公司提供。安徽启诺保温材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！