

环氧地坪漆厂家 环氧地坪 南京迈博装饰

产品名称	环氧地坪漆厂家 环氧地坪 南京迈博装饰
公司名称	南京迈博装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花区南京南站绿地之窗D-2,1102
联系电话	13776693444 13776693444

产品详情

环氧地坪漆底涂施工重要性

环氧地坪漆施工中底涂的作用是非常重要的，一般情况下如果底涂做的不好，地坪的质量很有可能大打折扣，环氧地坪报价，可能会出现环氧地坪起泡脱落等现象。这里彩田化工为您简单解释下地坪漆底涂的重要性和施工工艺。

环氧地坪底涂的主要作用有两个，一是防止地下水、气泡、油污等渗上来，环氧地坪漆厂家，引起环氧地坪起泡脱落。防止环氧树脂地坪中涂漏渗到地下，导致用量和成本增加。封闭底涂，一方面混凝土里面可能会产生很多化学反应，地下水也会不时的往上冒，而一个良好的底涂可以隔断地面，减少对环氧地坪的伤害;另一方面，在做地坪之前都需要进行打磨，而底涂则可以使地面更加平整，这样做出来的地坪整体效果才会好。

造合适的表面粗糙度：

地坪漆涂层附着在混凝土表面主要是依靠地坪漆中的极性分子与底材表面分子间的相互引力。混凝土在经过地坪研磨机研磨处理后，环氧地坪，会使表面变粗糙，环氧地坪厂家，随着粗糙度增大，表面积也显著增加，单位面积上的涂层与基面的引力也成倍增大，同时还为地坪漆涂层附着提供了合适的表面形状，增加了机械齿合作用，对环氧地坪漆涂层附着十分有利。

漆膜硬度

1、铅笔硬度

(1)、环氧地坪铅笔硬度定义。铅笔硬度是常用的环氧地坪涂膜硬度表示单位，即通过用已知硬度标号的铅笔在环氧地坪表面推划，找出硬度与环氧地坪试件相当的铅笔标号，后以该标号表示环氧地坪漆膜硬度。

2)、检测方法。环氧地坪硬度检测方法包括试验机法和手动法两种。

在环氧地坪漆施工完成之后，还需要对环氧地坪的质量指标进行检测，控制工程质量。常规的环氧地坪性能指标包括耐磨度、耐冲击性、漆膜硬度、漆膜厚度、涂层附着力等。

环氧地坪漆厂家-环氧地坪-南京迈博装饰由南京迈博装饰工程有限公司提供。南京迈博装饰工程有限公司是一家从事“建筑装饰工程设计,施工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“建筑装饰工程设计,施工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使南京迈博在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事南京透水地坪，江苏透水地坪施工，南京透水地坪材料的厂家，欢迎来电咨询。