

# 盛阳机电售货岗亭 电动道闸 芜湖道闸

产品名称	盛阳机电售货岗亭 电动道闸 芜湖道闸
公司名称	芜湖盛阳机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市高新开发区漳江路21号
联系电话	18949411117

## 产品详情

停车场车牌识别系统的主动道闸口如何装置?

装置道闸：道闸应安装在整平的地面上，倘若地面高低不平有倾斜度，应当创建水准台，布线装置层面按工程图纸开展就可以了，一般不容易有哪些难题。

测试地感线圈：测试地感线圈是不是可以一切正常应用，绿灯闪动时，用不锈钢板放到电磁线圈上，绿灯长亮时拿走不锈钢板，道闸口主动落下来则一切正常。在智能化车牌识别系统接上线时，自动道闸，就可以对地感线圈开展测试了，不必直到埋好地感线后才测试。

装置地感线圈：地感线圈在一个行车道上一般装置两个，前后左右各一个。装置方式是把地面割开一个深10cm，640x960.8M的正方形巢，智能道闸，四个角切割成四十五度，置放5到6圈线就行，卡紧，电磁线圈内部不允许有连接头、损坏，装置好后，用干混凝土封好。

主动道闸杆的长短：倘若对主动道闸的杆长要求剪裁，那麼就要求根据杆长再次调节力矩平衡，可以避免出现电动机超温及损坏减速器。

### 自动识别车辆道闸-道闸该如何装置

道闸杆、道闸机、测量尺、小号记字笔、手提切割机、风炮切槽机螺丝扳子、螺丝刀等物品，道闸装置方法/全过程，装置以前，优选要掌握闸杆长短，中断现场准确测量道闸闸宽、应用测量尺中断准确测量，小区门口长短应当在600cm以内，确保道闸杆畅顺装置。自动识别车辆道闸。

中断道闸控制器上空标示，电动道闸，应用刻度尺，半空中中断标示；将道闸靠线的方向，装置道闸控制器闸杆，芜湖道闸，将道闸杆手动式至水准方向，在主机箱底端6个固定不动螺丝孔定位点做标示；在导线孔方向划到2条间距线，用以与电缆槽连接。自动识别车辆道闸。

一般来说，道闸假如不可以一切正常工作中，停车系统会产生下列难题：

- 1、后道闸不抬杆。
- 2、车之后道闸难落杆。
- 3、落杆全过程异常，不可以落入位。
- 4、道闸升杆不可以升及时。

产生常见故障的关键缘故是：

- 1、地磁传感器未检验到数据信号，因此车过难落杆。
- 2、道闸不抬杆，可能是道闸的探测器出了常见故障。
- 3、道闸升降机不及时，可能是道闸的限位开关或是均衡弹簧异常。

盛阳机电售货岗亭(图)-电动道闸-芜湖道闸由芜湖盛阳机电工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。芜湖盛阳机电工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为门窗五金具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!