

## 常州LOFT复式阁楼板 中坤元|保温效果好

产品名称	常州LOFT复式阁楼板 中坤元 保温效果好
公司名称	安徽省中坤元新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省淮北市淮海西路30号
联系电话	15756129830 15756129830

### 产品详情

根据建筑不同的跨度，荷载的大小，支撑梁间距等选用的纤维水泥板厚度也有所区别，但是根据国家建材的规格，选用的纤维水泥板必须为高密度纤维水泥板，密度大于 $1.8\text{g/cm}^3$ ，抗折强度（气干状态）应大于 $28\text{Mpa}$ 根据建筑的不同跨距，LOFT复式阁楼板，静载荷、动荷载的大小计算，选用合理的型材，设计出主副梁的间距，才能更好和合理的选择纤维水泥压力板。那么，波高设计与楼板承载力有什么联系呢？楼板的波高严格称为肋高。事实上，决定板式结构转动惯量和支撑跨度的主要指标是肋高和肋间距。

板材隔声效果好，可与其他吸音材料复合做成各种隔声要求的墙体或屏蔽等;抗震性能好：用纤维水泥板用做隔墙，重量仅为同一厚度砖墙的 $1/15$ (可减少建筑用料)，有利于布局抗震。LOFT楼层板采用无石棉纤维水泥板，满足承载力要求，强度好，保温性好，可以防止上下楼层之间的热量传递，居住舒适。由于loft钢结构夹层板轻质高强、厚度薄等特点使其房间显得高大而开敞，拥有更强的流动性、开发性，房间整体看起来更加明亮，更具有艺术气息！

LOFT钢结构夹层楼板导热系数低，房子保温隔热效果好，降低了能源的消耗，LOFT钢结构夹层楼板施工简单快捷，综合造价低。施工很少产生垃圾，有利于保护环境。loft钢结构夹层板现在广泛使用钢骨架轻型楼层板材料，LOFT楼板又称为LOFT钢结构楼板，是以钢结构为夹层的高密度纤维压力板，常用于新一代挑高（4，8---5.6m）复式楼房夹层楼板。LOFT楼层板是目前国内高密度纤维水泥楼层板的换代产品；它良好地解决了原产品中

易弯曲变形、易吸水膨胀、易分层等缺陷。做到强度更高、湿胀率更低、抗冲击性更强、承载力更大、更环保更安全等多方面成效

常州LOFT复式阁楼板-中坤元|保温效果好由安徽省中坤元新型建材有限公司提供。安徽省中坤元新型建材有限公司是从事“钢结构隔层,楼层板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。