

高效益的UV胶固化机 紫外线机 LED点光源照射机

产品名称	高效益的UV胶固化机 紫外线机 LED点光源照射机
公司名称	易诚机电有限公司
价格	10500.00/件
规格参数	类型:LED楼道灯 型号:FRL-UV002 外径尺寸:160X100X120 (mm)
公司地址	中国 山东 临沂市 临沂市五金城 (九曲五金城沿街楼13号
联系电话	86 0539 2935728 13053926218

产品详情

类型	LED楼道灯	型号	FRL-UV002
外径尺寸	160X100X120 (mm)	灯光颜色	红
供电电压	220 (V)	功率	50 (W)
光通量	单通道 (LM)	寿命	8000 (H)
品牌	自主研发	型号	fyl-uv002
用途	紫外线胶水固化,实验用紫 外形尺寸		160mm * 100mm * 120mm
	外光,矿物质成分检测		
重量	1 (kg)	uv主峰波长	uv365 ± 5nm
功率密度	1000-2000mw	总功率	200mw

这款新型uv-led点光源固化系统，又名led紫外线点光源照射机，是本公司在实际生产过程中综合考虑诸多因素完全自主研发生产的，它通过电 光能量的转换使led（国外进口）大功率紫外线二极管芯片产生的高纯度365nm单色紫外光，能量高度集中在紫外胶固化所需要的波长段。它是紫外线点光源照射的新方式，完全替代原高压汞灯的照射方式，环保、经济。

主要参数：

【电源要求】110v-220vac 50/60hz 【耗电功率】约50w 【外型尺寸】160mm * 100mm * 120mm 【电缆直径】4.5mm 【led配置】单头至4头配置自选 【电缆长度】1-5m 【采用光源】高功率led紫外二极管（进口） 【时间设定】0~99分钟

【输出波长】uv365 ± 5nm 【控制方式】自动或人工控制 【光强调整】0%—100%模拟调光性能 【照射距离】20mm 【使用环境】使用环境要求 常规室温(0-50 ,湿度20-85%), 净化操作环境均可适用。