

# 缓降器 永吉安厦门厂家生产 高楼缓降器

产品名称	缓降器 永吉安厦门厂家生产 高楼缓降器
公司名称	永吉安（厦门）消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市海沧区新阳街道新嘉路38号
联系电话	15750771119

## 产品详情

### 一、如何使用救生缓降器？

- 1、将调速器用安全钩挂在预先安装好的挂钩板上或用安全钩连接用钢丝绳将其挂在坚固的支撑物上（暖气管道，上、下水管道，楼梯栏杆等处），对已安装了安装箱的用户，可在紧急情况发生时打碎玻璃取出调速器。
- 2、将钢丝绳盘顺室外墙面投向地面，且保证钢丝绳顺利展开至地面。
- 3、被救人系好安全带，将带夹调整适度。
- 4、被救人站在窗台上拉动钢丝绳长端，缓降器，使其短端处于绷紧状态。
- 5、被救人双手扶住窗框，将身体悬于窗外，松开双手，高空缓降器，开始匀速下降。下降过程中，面朝墙，双手轻扶墙面，双脚蹬墙，高楼缓降器，以免擦伤。
- 6、被救人安全落地后，摘下安全带迅速离开现场。次数用完API KEY 超过次数限制

如果火已经蔓延到逃生通道，不要盲目穿越，如果火势不大，还可以在身上披湿棉被突破。如果火势过大，建议向上逃生，等待救援。4、关于待援如果火势猛烈或者浓烟大，迫不得已的情况下要选择待援。首先，不要选择洗手间，因为火灾中大多数人不是被烧死的，而是窒息而死。选择靠近主干道、有窗、利于消防员救援的房间，利用毛巾等塞住门缝阻挡烟雾，在地面泼水降温，动用一切手段延长生存时间等待救援。、关于穿越火场火灾在自己楼层下层发生时，逃生需要穿越火场。次数用完API KEY 超过次数限制

问题是离心原理逃生缓降器的部件摩擦片忌水。安装在外墙上逃生缓降器的器材箱的密封性不怎么好，下大雨的时候进点水，有潮气进去，都有可能。逃生缓降器在使用时，由于器材箱打开，淋到雨水，或

被水的水射到也有可能。摩擦片遇水或受潮，轻则性能下降，重则失去功能。失去功能就意味着调速器打滑，造成使用者摔下去。第二个问题是阳光、温度变化也会加速摩擦片性能的下降。逃生缓降器的器材箱一般正面是玻璃的，把它安装在外墙上，想不晒到阳光很困难。另外，室外四季的温差，一天的温差都比室内大。因此在外墙上的逃生缓降器相当于一年做一次大的、一天做一次小的温度老化试验。

次数用完API KEY 超过次数限制

缓降器-永吉安厦门厂家生产-

高楼缓降器由永吉安（厦门）消防科技有限公司提供。永吉安（厦门）消防科技有限公司是福建厦门，救生器材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在永吉安（厦门）领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创永吉安（厦门）更加美好的未来。同时本公司还是从事山东缓降器，广东逃生缓降器，甘肃逃生缓降装置的厂家，欢迎来电咨询。