

SB8002风机动平衡电话,SB-8002使用,SB-8002风机动平衡说明书

产品名称	SB8002风机动平衡电话,SB-8002使用,SB-8002风机动平衡说明书
公司名称	北京恒创博茂电子科技有限公司
价格	58000.00/台
规格参数	品牌:日本SIGMA西格玛 型号:SB-8002 产地:日本
公司地址	北京市顺义区林河工业开发区顺仁路53号1幢605室
联系电话	010-89494516 13611097458

产品详情

SB-8002风机动平衡仪

SB-8002风机动平衡仪简介

日本SIGMA公司生产的SB-8002RB风机动平衡仪，可用于水轮机、离心机、风机、水泵，磨床砂轮等机械的现场动平衡。它重量轻，携带方便，价格低廉，操作简单，是非常实用的现场动平衡仪。

SB-8002风机动平衡仪特点

- 磨床砂轮的等精密机械的平衡校准。
- 不平衡振动和相位可立即显示。

- 可进行多次校正，直到满意为止。
- 操作者可将配重分散、集中，以尽可能小的配重达到的平衡效果。
- 可任选极坐标校正方式和分量校正方式。
- 操作简单，仪器自动提示，一般人员都可使用
- 待机时间长，锂电池

SB-8002风机动平衡仪性能指标

- 测量范围:
 - 振动范围: 0.001 ~ 999 μm (在1200RPM转速)
 - 转 速: 180 ~ 61000(转速变化小于 $\pm 2\%$)
- 分 辨 率: 振动位移: $\pm 0.001 \mu\text{m}$
- 校 正 面: 双面，极坐标/分量方法，增加/减少，
可分解到3 ~ 99(可任意选择)。
- 显 示 屏: 7 段LED显示(角度、振动位移、转速)LED指示灯(测量状态、操作指示)
- 电 源: 220V $\pm 10\%$,50/60Hz,7VA + 25%
- 环境条件: 5 ~ 40度,20 ~ 80%RH
- 体 积: 385 (W) \times 120 (L) \times 255 (H) mm
- 重 量: 3.0kg

SB-8002风机动平衡仪附件:

· 振动探头 P12S(灵敏度:100Pc/G)1pc

· 转速探头 FS2-65(2M电缆) 1pc

· AC适配器 1pc

· 圆形分度仪 1pc

· 使用说明书 1pc